

(仮称)新・琵琶湖文化館
 要求水準書付属資料14 収蔵庫設備リスト

- ※文化財汚染ガスの発生を抑えるために、スチール棚の塗装仕上げは全て粉体塗装とする。
- ※貴重な文化財を保管するうえで、構造面に問題がない仕様とする。
- ※ほこりがたまりやすい棚下部でも、日常的にメンテナンスが容易に行える構造とする。
- ※空気の滞留を防ぐ仕様とする。
- ※棚板の高さは可変できる構造とする。
- ※収納棚上部を有効活用できる構造とすること。また落下防止対策が可能な構造とすること。
- ※メーカーについては参考までに示している。同等の機能を有するものであれば、これに限るものではない。
- ※寸法、数量について、同等の収蔵機能を有するものであれば、事業者の提案によるものでも構わない。

室名	No.	品名	寸法			数量	単位	備考	参考 メーカー
			W	D	H				
収集・保管部門									
収蔵庫 1	1	スチール製オープン中量棚 (小型彫刻用)	1800	650	2400	42	架	すのこ棚板：天地4段 仕様：300kg/段 側面メッシュ+落下防止措置	クマヒラ、KONGO
	2	床置き木製すのこ	900	900	120	72	台	彫刻置き	クマヒラ、KONGO
	3	メッシュラック	1060		2400	50	台	φ5-75×75	クマヒラ、KONGO
	4	落下防止ベルトセット (メッシュラック固定用)	1800用			50	本		クマヒラ、KONGO
収蔵庫 2	5	スチール製オープン中量棚 (工芸品用)	1800	650	2400	35	架	すのこ棚板：天地5段 仕様：300kg/段 側面メッシュ+落下防止ベルト	クマヒラ、KONGO
	6	ガラス扉付スチール製低湿庫 (金工品用)	1800	900	1800	18	架	気密性を確保した扉とする 庫内の湿度を一定に保持できるように、 調湿材を設置できるスペースを確保する	東洋リビング等
収蔵庫 3	7	スチール製オープン中量棚 (掛軸用)	1800	850	2400	21	架	すのこ棚板：天地10段 仕様：300kg/段 側面メッシュ+落下防止ベルト	クマヒラ、KONGO
	8	大型屏風収納用木製棚 (10連2列設置想定)	2020	450	2400	38	架	キャスター付、木製平台車タイプ 落下防止ベルト 屏風用仕切をW450mmピッチで設ける	クマヒラ、KONGO
	9	スチール製オープン中量棚 (絵画用)	1800	850	2400	8	架	すのこ棚板：天地4段 仕様：300kg/段 側面メッシュ+落下防止ベルト	クマヒラ、KONGO
	10	スチール製オープン棚	1800	850	2400	8	架	掛軸等長物縦置保管用 側面メッシュ+落下防止ベルト 棚板なし	クマヒラ、KONGO
借用資料一時保管庫	10	重量ラック	2300	1100	3000	5	架	パレットの設置が可能なもの 棚板2段	okamura等
	11	重量ラック	1300	1100	3000	5	架	パレットの設置が可能なもの 棚板2段	okamura等
文化財緊急保管庫	12	重量ラック	2300	1100	3000	4	架	パレットの設置が可能なもの 棚板2段	okamura等