

## 第十五改正日本薬局方第一追補正誤表

| 頁    | 行    | 正                                                                                                 | 誤                                                                                               |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 右 | ↓ 14 | 本試験法は、三薬局方での調和合意に基づき規定した試験法である。なお、三薬局方で調和されていない部分は「◆◆」で囲むことにより示す。                                 | 本試験法は、三薬局方での調和合意に基づき規定した試験法である。                                                                 |
| 18 左 | ↓ 11 | 試験菌懸濁液の調製には、pH 7.0 のペプトン食塩緩衝液又は pH 7.2 のリン酸緩衝液を用いる。                                               | 試験菌懸濁液の調製には、pH 7.0 のペプトン・食塩緩衝液又は pH 7.2 のリン酸緩衝液を用いる。                                            |
| 19 右 | ↓ 14 | それだから◆1g 又は 1mL 相当量◆を採って、強化クロストリジア培地 100mL が入っている 2 個の容器 (38mm×200mm) 又は他の容器に移す。                  | それだから 1g 又は 1mL 相当量を採って、強化クロストリジア培地 100mL が入っている 2 個の容器 (38mm×200mm) 又は他の容器に移す。                 |
| 29 左 | ↓ 5  | 1000 mL 中硫酸亜鉛七水和物 ( <chem>ZnSO4 · 7H2O</chem> : 287.58) 5.7516 g を含む。                             | 1000 mL 中硫酸亜鉛七水和物 ( <chem>ZnSO4 · 7H2O</chem> : 287.58) 5.7512 g を含む。                           |
| 30 右 | ↓ 16 | 吸光度 <2.24> <del>基準</del> (263 nm) : 5.5 ~ 5.8 (20 mg, メタノール, 20 mL).                              | 吸光度 <2.24> <del>基準</del> (263 nm) : 55 ~ 58 (20 mg, メタノール, 20 mL).                              |
| 34 左 | ↓ 17 | 0.1 mol/L 水酸化ナトリウム液 1 mL = 9.107 mg <chem>C8H6O5</chem>                                           | 0.1 mol/L 水酸化ナトリウム液 1 mL = 9.106 mg <chem>C8H6O5</chem>                                         |
| 35 左 | ↓ 13 | この液 1 mL を正確に量り、移動相を加えて正確に 50 mL とし、標準溶液とする。                                                      | この液 1 mL を正確に量り、メタノールを加えて正確に 50 mL とし、標準溶液とする。                                                  |
| 35 左 | ↑ 22 | 検出の確認：標準溶液 1 mL を正確に量り、移動相を加えて正確に 20 mL とする。                                                      | 検出の確認：標準溶液 1 mL を正確に量り、メタノールを加えて正確に 20 mL とする。                                                  |
| 40 左 | ↑ 4  | 本品はメタノールに溶けやすく、エタノール (99.5) にやや溶けにくく、水に溶けにくい。                                                     | 本品はメタノールに溶けやすく、エタノール (99.5) にやや溶けやすく、水に溶けにくい。                                                   |
| 45 左 | ↓ 1  | アルプロスタジル ( <chem>C20H34O5</chem> ) の量 ( $\mu\text{g}$ ) = $W_s \times (Q_t/Q_s)$                  | アルプロスタジル ( <chem>C20H34O5</chem> ) の量 ( $\mu\text{g}$ ) = $W_s \times (Q_t/Q_s) \times (1/2)$   |
| 46 左 | ↑ 18 | 流量：アルミノプロフェンの保持時間が約 5 分になるように調整する。<br>面積測定範囲：溶媒のピークの後からアルミノプロフェンの保持時間の約 5 倍の範囲                    | 流量：溶媒のピークの後からアルミノプロフェンの保持時間が約 5 分になるように調整する。<br>面積測定範囲：アルミノプロフェンの保持時間の約 5 倍の範囲                  |
| 72 左 | ↓ 18 | システムの性能：「クロルフェネシンカルバミン酸エステル」の純度試験 (3) のシステム適合性を準用する。                                              | システムの性能：「クロルフェネシンカルバミン酸エステル」の純度試験 (3) (i) を準用する。                                                |
| 76 右 | ↓ 7  | 更に、これにバニリンの硫酸溶液 (1→100) を均等に噴霧するとき、標準溶液から得たトリフェニルメタノールのスポットに対応する位置の試料溶液から得たスポットは、標準溶液のスポットより濃くない。 | 更に、これにバニリンの硫酸溶液 (1→100) を均等に噴霧するとき、標準溶液から得たトリメタフェノールのスポットに対応する位置の試料溶液から得たスポットは、標準溶液のスポットより濃くない。 |
| 79 左 | ↑ 16 | ジョサマイシン ( <chem>C42H69NO15</chem> ) の量 [mg (力価)] = $W_s \times (A_t/A_s) \times (V/25)$           | ジョサマイシンの量 [mg (力価)] = $W_s \times (A_t/A_s) \times (V/25)$                                      |
| 80 右 | ↓ 21 | システムの性能：標準溶液 100 $\mu\text{L}$ につき、上記の条件で操作するとき、シラザブリル、内標準物質の順に溶出し、その分離度は 6 以上である。                | システムの性能：標準溶液 100 $\mu\text{L}$ につき、上記の条件で操作するとき、シラザブリル、内標準物質の順に溶出し、その分離度は 6 以下である。              |
| 82 左 | ↓ 8  | 第 1 法により試験を行うとき、適合する。<br>ただし、本試験法は容器入り滅菌製品に対して適用する。                                               | 第 1 法により試験を行うとき、適合する。                                                                           |
| 82 左 | ↓ 9  | 試験を行うとき、適合する。<br>ただし、本試験法は容器入り滅菌製品に対して適用する。                                                       | 試験を行うとき、適合する。                                                                                   |

| 頁     | 行    | 正 .                                                                                                                                                                                                                                                                              | 誤                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88 右  | ↓ 20 | (1) 酸及びアルカリ 本品 2.5g に新たに煮沸して冷却した水 50mL を加え、還流冷却器を付けて加熱する。                                                                                                                                                                                                                        | (1) 酸及びアルカリ 本品 2.5g に新たに煮沸して冷却した 50mL を加え、還流冷却器を付けて加熱する。                                                                                                                                                                                                                                     |
| 95 左  | ↓ 1  | 移動相：リン酸二水素カリウム 2.72g を水に溶かし、1000mL とした液に、リン酸 2.31g を水に溶かし、1000mL とした液を加えて pH3.5 に調整する。                                                                                                                                                                                           | 移動相：リン酸水素二カリウム 2.72g を水に溶かし、1000mL とした液に、リン酸 2.31g を水に溶かし、1000mL とした液を加えて pH3.5 に調整する。                                                                                                                                                                                                       |
| 99 右  | ↓ 22 | 本品 1 個の内容物を取り出し、1mL 中にニザチジン ( $C_{12}H_{21}N_5O_2S_2$ ) 約 1.5mg を含む液となるように移動相を加えて正確に $V'mL$ とする。10 分間激しく振り混ぜた後、遠心分離する。上澄液 $V'mL$ を正確に量り、内標準溶液 5mL を正確に加え、移動相を加えて 50mL とし、試料溶液とする。以下定量法を準用する。<br>ニザチジン ( $C_{12}H_{21}N_5O_2S_2$ ) の量 (mg) = $W_s \times (Q_T/Q_S) \times (V/10)$ | 本品 1 個の内容物を取り出し、「ニザチジン」 75mg 当たり移動相 50mL を正確に加え、10 分間激しく振り混ぜた後、遠心分離する。上澄液 $V'mL$ を正確に量り、内標準溶液 5mL を正確に加え、1mL 中にニザチジン ( $C_{12}H_{21}N_5O_2S_2$ ) 約 0.3mg を含む液となるように移動相を加えて $V'mL$ とし、試料溶液とする。以下定量法を準用する。<br>ニザチジン ( $C_{12}H_{21}N_5O_2S_2$ ) の量 (mg) = $W_s \times (Q_T/Q_S) \times (V'/V)$ |
| 101 左 | ↓ 16 | $W_s$ : 脱水物に換算したパクロフェン標準品の秤取量 (mg)                                                                                                                                                                                                                                               | $W_s$ : パクロフェン標準品の秤取量 (mg)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 107 左 | ↓ 12 | $W_s$ : ピペラシリン標準品の秤取量 [mg (力値)]                                                                                                                                                                                                                                                  | $W_s$ : ピペラシリン標準品の秤取量 [ $\mu g$ (力値)]                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 112 右 | ↑ 13 | <u>Buformin Hydrochloride</u>                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>Buformine Hydrochloride</u>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 113 右 | ↓ 8  | <u>Buformin Hydrochloride Tablets</u>                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Buformine Hydrochloride Tablets</u>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 114 左 | ↑ 23 | <u>Buformin Hydrochloride Enteric-coated Tablets</u>                                                                                                                                                                                                                             | <u>Buformine Hydrochloride Enteric-coated Tablets</u>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 129 左 | ↓ 4  | 0.02mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液 1mL = 2.721mg<br>CaHPO <sub>4</sub><br><br>同条貯法の項を次のように改める。<br>◆貯 法 容 器 密閉容器 ◆                                                                                                                                                                   | 0.02mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液 1mL = 2.721mg<br>CaHPO <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                          |
| 129 右 | ↑ 15 | 0.02mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液 1mL = 3.442mg<br>CaHPO <sub>4</sub> · 2H <sub>2</sub> O<br><br>同条貯法の項を次のように改める。<br>◆貯 法 容 器 密閉容器 ◆                                                                                                                                               | 0.02mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液 1mL = 3.442mg<br>CaHPO <sub>4</sub> · 2H <sub>2</sub> O                                                                                                                                                                                                      |
| 131 左 | ↓ 5  | 本品の粉末 0.40g をとり、第 4 法により検液を調製し、試験を行う (5 ppm 以下)。                                                                                                                                                                                                                                 | 本品の粉末 0.4g をとり第 4 法により検液を調製し、試験を行う (5 ppm 以下)。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 131 左 | ↓ 14 | 本品の粉末 0.40g をとり、第 4 法により検液を調製し、試験を行う (5 ppm 以下)。                                                                                                                                                                                                                                 | 本品の粉末 0.4g をとり、第 4 法により検液を調製し、試験を行う (5 ppm 以下)。                                                                                                                                                                                                                                              |
| 131 右 | ↓ 1  | 本品 0.40g をとり、第 4 法により検液を調製し、試験を行う (5 ppm 以下)。                                                                                                                                                                                                                                    | 本品 0.4g をとり、第 4 法により検液を調製し、試験を行う (5 ppm 以下)。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 131 右 | ↓ 14 | 本品の粉末 0.40g をとり、第 4 法により検液を調製し、試験を行う (5 ppm 以下)。                                                                                                                                                                                                                                 | 本品の粉末 0.4g をとり、第 4 法により検液を調製し、試験を行う (5 ppm 以下)。                                                                                                                                                                                                                                              |
| 132 左 | ↓ 1  | 本品の粉末 0.40g をとり、第 4 法により検液を調製し、試験を行う (5 ppm 以下)。                                                                                                                                                                                                                                 | 本品の粉末 0.4g をとり、第 4 法により検液を調製し、試験を行う (5 ppm 以下)。                                                                                                                                                                                                                                              |

| 頁     | 行    | 正                                                                                                                                                               | 誤                                                                                                                                                               |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 132 左 | ↓ 9  | 本品は換算した生葉の乾燥物に対し、デヒドロコリダリン（デヒドロコリダリン硝酸物として）0.08%以上を含む。                                                                                                          | 本品は換算した生葉の乾燥物に対し、デヒドロコリダリン（デヒドロコリダリン硝酸塩として）0.08%以上を含む。                                                                                                          |
| 132 左 | ↑ 16 | 本品 <u>0.40g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                               | 本品 <u>0.4g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                                |
| 132 右 | ↓ 2  | デヒドロコリダリン〔デヒドロコリダリン硝酸物（C <sub>22</sub> H <sub>24</sub> N <sub>2</sub> O <sub>7</sub> ）として〕の量（mg）<br>=W <sub>S</sub> × (A <sub>T</sub> /A <sub>S</sub> ) × (1/4) | デヒドロコリダリン〔デヒドロコリダリン硝酸塩（C <sub>22</sub> H <sub>24</sub> N <sub>2</sub> O <sub>7</sub> ）として〕の量（mg）<br>=W <sub>S</sub> × (A <sub>T</sub> /A <sub>S</sub> ) × (1/4) |
| 133 右 | ↑ 7  | 本品の粉末 <u>0.40g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                            | 本品の粉末 <u>0.4g</u> をとり第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                              |
| 134 左 | ↓ 8  | 本品 <u>0.40g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                               | 本品 <u>0.4g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                                |
| 134 左 | ↓ 18 | 本品の粉末 <u>0.40g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                            | 本品の粉末 <u>0.4g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                             |
| 134 左 | ↑ 12 | 本品 <u>0.40g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                               | 本品 <u>0.4g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                                |
| 134 右 | ↓ 2  | 本品の粉末 <u>0.40g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                            | 本品の粉末 <u>0.4g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                             |
| 134 右 | ↓ 11 | 本品の粉末 <u>0.40g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                            | 本品の粉末 <u>0.4g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                             |
| 136 右 | ↑ 7  | 本品の粉末 <u>0.40g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                            | 本品の粉末 <u>0.4g</u> をとり第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                              |
| 136 右 | ↑ 2  | 本品 <u>0.40g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                               | 本品 <u>0.4g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                                |
| 139 右 | ↓ 17 | 本品の粉末 <u>0.40g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                            | 本品の粉末 <u>0.4g</u> をとり第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                              |
| 140 左 | ↓ 17 | 本品の粉末 <u>0.40g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                            | 本品の粉末 <u>0.4g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                             |
| 140 右 | ↓ 9  | 本品の粉末 <u>0.40g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                            | 本品の粉末 <u>0.4g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                             |
| 140 右 | ↓ 20 | 本品 <u>0.40g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                               | 本品 <u>0.4g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                                |
| 141 右 | ↓ 15 | (1) (E)-ケイ皮酸 本操作は、遮光した容器を用いて行う。                                                                                                                                 | (1) (E)-ケイ皮酸 本操作は、光を避け、遮光した容器を用いて行う。                                                                                                                            |
| 142 右 | ↓ 14 | 本品の粉末 <u>0.40g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                            | 本品の粉末 <u>0.4g</u> をとり第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                              |
| 142 右 | ↓ 20 | 本品 <u>0.40g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                               | 本品 <u>0.4g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                                |
| 142 右 | ↑ 8  | 本品の粉末 <u>0.40g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                            | 本品の粉末 <u>0.4g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                             |
| 143 左 | ↓ 2  | 本品 <u>0.40g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                               | 本品 <u>0.4g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                                |
| 143 右 | ↑ 2  | 本品の粉末 <u>0.40g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                            | 本品の粉末 <u>0.4g</u> をとり第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                              |
| 144 左 | ↓ 4  | 本品 <u>0.40g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                               | 本品 <u>0.4g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                                |
| 144 左 | ↓ 16 | 本品の粉末 <u>0.40g</u> をとり、第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                            | 本品の粉末 <u>0.4g</u> をとり第4法により検液を調製し、試験を行う（5 ppm 以下）。                                                                                                              |



| 頁     | 行    | 正                                                       | 誤                                                      |
|-------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 149 右 | ↑ 2  | 本品の粉末 <u>0.40g</u> をとり, 第4法により検液を調製し, 試験を行う (5 ppm 以下). | 本品の粉末 <u>0.4g</u> をとり, 第4法により検液を調製し, 試験を行う (5 ppm 以下). |
| 152 左 | ↑ 20 | 本品の粉末 <u>0.40g</u> をとり, 第4法により検液を調製し, 試験を行う (5 ppm 以下). | 本品の粉末 <u>0.4g</u> をとり, 第4法により検液を調製し, 試験を行う (5 ppm 以下). |
| 152 左 | ↑ 12 | 本品の粉末 <u>0.40g</u> をとり, 第4法により検液を調製し, 試験を行う (5 ppm 以下). | 本品の粉末 <u>0.4g</u> をとり第4法により検液を調製し, 試験を行う (5 ppm 以下).   |
| 152 右 | ↓ 5  | 本品 <u>0.40g</u> をとり, 第4法により検液を調製し, 試験を行う (5 ppm 以下).    | 本品 <u>0.4g</u> をとり, 第4法により検液を調製し, 試験を行う (5 ppm 以下).    |
| 152 右 | ↓ 23 | 本品の粉末 <u>0.40g</u> をとり, 第4法により検液を調製し, 試験を行う (5 ppm 以下). | 本品の粉末 <u>0.4g</u> をとり, 第4法により検液を調製し, 試験を行う (5 ppm 以下). |
| 153 右 | ↓ 3  | 本品 <u>0.40g</u> をとり, 第4法により検液を調製し, 試験を行う (5 ppm 以下).    | 本品 <u>0.4g</u> をとり, 第4法により検液を調製し, 試験を行う (5 ppm 以下).    |
| 154 左 | ↑ 12 | 本品の粉末 <u>0.40g</u> をとり, 第4法により検液を調製し, 試験を行う (5 ppm 以下). | 本品の粉末 <u>0.4g</u> をとり, 第4法により検液を調製し, 試験を行う (5 ppm 以下). |
| 154 左 | ↑ 1  | 本品の粉末 <u>0.40g</u> をとり, 第4法により検液を調製し, 試験を行う (5 ppm 以下). | 本品の粉末 <u>0.4g</u> をとり, 第4法により検液を調製し, 試験を行う (5 ppm 以下). |
| 157 右 | ↓ 13 | 本品の粉末 <u>0.40g</u> をとり, 第4法により検液を調製し, 試験を行う (5 ppm 以下). | 本品の粉末 <u>0.4g</u> をとり第4法により検液を調製し, 試験を行う (5 ppm 以下).   |
| 158 左 | ↑ 20 | 本品の粉末 <u>0.40g</u> をとり, 第4法により検液を調製し, 試験を行う (5 ppm 以下). | 本品の粉末 <u>0.4g</u> をとり, 第4法により検液を調製し, 試験を行う (5 ppm 以下). |
| 158 左 | ↑ 11 | 本品 <u>0.40g</u> をとり, 第4法により検液を調製し, 試験を行う (5 ppm 以下).    | 本品 <u>0.4g</u> をとり, 第4法により検液を調製し, 試験を行う (5 ppm 以下).    |
| 158 右 | ↓ 2  | 本品の粉末 <u>0.40g</u> をとり, 第4法により検液を調製し, 試験を行う (5 ppm 以下). | 本品の粉末 <u>0.4g</u> をとり, 第4法により検液を調製し, 試験を行う (5 ppm 以下). |
| 159 左 | ↑ 18 | (1) (E)-ケイ皮酸 本操作は, 遮光した容器を用いて行う.                        | (1) (E)-ケイ皮酸 本操作は, 光を避け, 遮光した容器を用いて行う.                 |
| 160 左 | ↓ 4  | 本品の粉末 <u>0.40g</u> をとり, 第4法により検液を調製し, 試験を行う (5 ppm 以下). | 本品の粉末 <u>0.4g</u> をとり第4法により検液を調製し, 試験を行う (5 ppm 以下).   |