

## 下水道パトロール車（緊急自動車）仕様書

### 1. 基準車両

日産 NV150 DX 1600cc 4WD

同等品での入札を行う場合は事前に確認し、承認をうけること。

同等品については、基準品と同等以上の性能を有し、下記【2. 車両に係る仕様】を満たしていることを要件とします。

### 2. 車両に係る仕様

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| (1) 全長                | 4,395 mm 以下   |
| (2) 全幅                | 1,695 mm 以下   |
| (3) 全高<br>(赤色警光灯を含まず) | 1,545 mm 以下   |
| (4) 最低地上高             | 130 mm 以上   |
| (5) 荷物室内高             | 935 mm 以上   |
| 長 2名乗車時/5名乗車時         | 1,810/1,040 mm 以上   |
| (6) 車両重量（ベース車両）       | 1,270 kg 以下   |
| (7) 乗車定員              | 5 人   |
| (8) 機関                |   |
| 使用燃料                  | 無鉛レギュラーガソリン   |
| 総排気量                  | 1,500ccまたは1,600cc   |
|                       | ※ 排気量は実際の排気量の100cc未満の桁を四捨五入して得られた数字（見なし排気量）で取り扱う。         |
| 最高出力                  | 76(103)/6,000 kW(PS)/rpm 以上                               |
| (9) 動力伝達装置            |   |
| 主変速機                  | フルオートマチック   |
| (10) 走行装置             |   |
| 車輪配列                  | 前2、後2   |
| (11) 駆動方式             |   |
| 型式                    | 4輪駆動  |
| (12) 制動装置             |   |
| アンチロックブレーキシステム        | 1 式   |
| (13) 運転室              |   |
| 構造                    | 全鋼製密閉形  |
| 乗降扉                   | 4 扉   |
| 荷物室扉                  | 1 式   |
| ハンドル位置                | 右ハンドル   |
| (14) 排出ガス及び燃費         |   |
|                       | ベース車両において以下の要領及び基準等に適合するものとする。                            |
|                       | ・低排出ガス車認定実施要領（平成12年運輸省告示103号）の基準のうち、平成17年基準排出ガス75%低減レベル以上 |

- ・乗用自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等（平成11年通商産業省、運輸省告示第2号）または貨物自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等（平成11年通商産業省、運輸省告示第3号）

### 3. 付属装置及び付属品

(1) 前部霧灯	1 式
(2) AM/FMラジオ	1 式
(3) カーエアコン	1 式
(4) 集中ドアロック	1 式
(5) 運転席・助手席SRSエアバッグ	1 式
(6) リアワイパー	1 式
(7) ラジアルタイヤ（四輪とも）	1 式
(8) ドライブレコーダー	1 式
(9) エマージェンシーブレーキ	1 式
(10) スペアタイヤ（取付け器具付）	1 式
(11) ハイマウントストップランプ	1 個
(12) 標準付属工具（タイヤレンチ、輪止め 2 個を含む）	1 式
(13) 非常信号用具〔赤旗・懐中電灯（電池付）・発煙筒・停止表示板（認定品）〕	1 式
(14) サンバイザー	1 式
(15) サイドバイザー	1 式
(16) 熱線リヤウインドウデフォグガー	1 式
(17) 前席リクライニング機構	1 式
(18) 前席のELR（巻取式）シートベルト	1 式
(19) 後部座席用シートベルト	1 式
(20) 純正フロアマット、ラゲッジマット	1 式
(21) スペアキー	1 個
(22) 取扱説明書	1 式
(23) 履歴簿	1 部
(24) エンジンオイル（無料点検時用）	1 式
(25) 燃料計	1 式
(26) トリップメータ	1 式
(27) バックモニター	1 式

### 4. 塗 装

道路維持作業用自動車の塗装と同一とする。（国土交通省建設機械塗装基準による）  
左右側面に「滋賀県下水道パトロールカー」※1文字当たり10cm四方  
文字流れについては前側から後側に統一のこと。

### 5. 警光灯・アンプ等

- ・警光灯・アンプ等については基準品は下記のとおりにする。  
基準品以外で入札を行う場合は事前に確認し承認受けること。

- (1) 散光式警光灯（スピーカー内蔵、防雪カバー）1式  
（株）パトライト製 AXS-12LKF-RR : D5SL0 防雪カバー AXS-001を基準品とする。
- (2) 電子サイレンアンプ（音声合成装置内蔵・マイク付） 1式  
（株）パトライト製 SAP-520PBV-K、マイク SDM-09を基準品とする。

・警光灯等の取付方法の指定

赤色警光灯及びスピーカ（以下「灯火等」という）の取付方法は、次のとおりとする。

- (1) 灯火等の規格、取付位置については、「道路維持作業用自動車及び道路管理用緊急自動車の取扱について（昭和55年6月5日付け、建設省機発第473号（以降の改正分を含む）」と同一のものとする。
- (2) 灯火等は、運転室または作業装置上部に堅固に取付け、灯火等の重量、振動に耐えるよう取付部分に必要な補強を行うものとする

## 6. 納品について

- (1) 納期 令和2年3月31日 ※可能な限り早期納入に努めること。
- (2) 納品場所 彦根市松原町1550 滋賀県北部流域下水道事務所
- (3) 検査 (7) 予備検査 必要と認める場合を除き、原則として納車前の予備検査は行わない。ただし、予備検査を行わない場合においても、納入業者の責任において車両の整備点検を十分に行うこと。  
(4) 納品検査 納車時に、納車場所において実施する。その際に付属品について確認を行うとともに、車両各部についても検査を行う。
- (4) 新車登録 登録後、速やかに納車すること。

## 7. 売却物品について

- ・新車納入時に下記売却車両を引き取ること。

項目	内容
総排気量	1490cc
車名	ニッサン バン（2WD/AT）
型式	TB-VFY11
登録年月日	平成13年10月18日
走行距離	109,158km（8/26現在）
車両番号	滋賀400す1569
その他	エンジン不良のため走行不可。

- ・売却車両の現物確認を希望する場合は、事前に滋賀県北部流域下水道事務所（以下、甲とする）まで連絡すること。現物を確認せずに入札に参加した場合の不利益は納入業者（以下、乙とする）の負担とする。
- ・引き取り後は、速やかに名義変更等の手続を行い、それに証する書類を提出するとともに、車体に表示されている滋賀県等の文字が完全に見えなくなるように消去すること。
- ・売却車両の自賠責保険については、当方で一括納付しているため、保険料の残存価値も含めて下取り価格を算定すること。

## 8. その他の事項

### (1) 製造期日等の指定

納入機は、納入期日前 1 箇年以内に製造されたもので、新品でなければならない。

### (2) 提出図書の言語の指定

取扱説明書など提出を義務づけられた図書に使用する言語は、日本語とする。

### (3) 緩和申請等について

本履行にあたり、車両登録、基準緩和の申請及び緊急自動車指定の申請・届出、保管場所標章証書交付申請については乙が行うものとする。また、これらにかかる費用は乙の負担とする。ただし、これにより難しい場合は甲の指示をうけるものとする。

自動車損害賠償責任保険料、自動車重量税は甲の負担とし、納車時に現金精算とする。

なお、自動車税、自動車取得税については、非課税である。

### (5) 仕様に関して疑義が生じたときは、甲と協議すること。