

届出の提出期限


届出の種類	契機	提出時期(原則)
設置	ばい煙発生施設等を設置しようとするとき (施設の更新含む)	設置する60日前(※)
構造等変更	届出に記載の事項を変更しようとするとき	変更する60日前(※)
廃止	ばい煙発生施設等の使用を廃止したとき	使用廃止後30日以内
氏名等変更	届出者や事業場名称等を変更したとき	変更後30日以内
承継	届出に係るばい煙発生施設等を譲り受けたとき	承継後30日以内
使用	法令の改正により、新たにばい煙発生施設等に指定された施設を既に設置しているとき	対象施設となってから30日以内

※《**実施の制限**》 大気汚染防止法 第十条(ばい煙発生施設の場合)

第六条第一項の規定による届出をした者又は第八条第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から**六十日を経過した後でなければ**、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を**設置**し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法の**変更をしてはならない**。

設置届、変更届に係る実務のフロー

設置(変更)することが決定




(必要があれば、県(市)に相談)

届出書類の準備



届出提出(受理後60日間着手制限)

……**着工の60日前までに届出**



(審査)……必要に応じて追加資料提出や説明を求めることもあります。

審査終了



着手制限の期間短縮(通知)



工事着工、設置

届出に関する規定

	設置 (経過措置)	構造等変更	氏名等変更 使用廃止	承継
大気汚染防止法 (ばい煙発生施設)	第6条 (第7条)	第8条	第11条	第12条
大気汚染防止法 (粉じん発生施設)	第18条 (第18条の2)	第18条の13 (準用)	第18条の13 (準用)	第18条の13 (準用)
大気汚染防止法 (VOC発生施設)	第17条の5(第 17条の6)	第17条の7	第17条の13 (準用)	第17条の13 (準用)
大気汚染防止法 (水銀発生施設)	第18条の23 (第18条の24)	第18条の2 5	第18条の31 (準用)	第18条の31 (準用)
滋賀県公害防止条例 (ばい煙発生施設)	第30条 (第31条)	第32条	第37条 (準用)	第37条(準 用)
ダイオキシン類特措法 (特定施設)	第12条 (第13条)	第18条	第19条 (準用)	第19条(準用)

届出書類(設置・使用・変更)

届出書類 ※ばい煙発生施設の場合

[法定様式]

ばい煙発生施設の設置(使用、変更)届出書

別紙1)ばい煙発生施設の構造

別紙2)ばい煙発生施設の使用の方法

別紙3)ばい煙の処理の方法

↓滋賀県HPに掲載

<https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/download/302870/104080.html>

[添付書類]

敷地内の建物配置図(ばい煙発生施設のある建物を明示)

ばい煙発生施設および処理施設を設置している建物の図面(それぞれの位置を明示)

ばい煙の排出の方法を示す図面(ばい煙発生施設から煙突までの煙道の図面等)

ばい煙発生施設および処理施設の構造概要図(煙突は実高さが分かる図面)

ばい煙の発生および処理に係る操業の系統の概要を示す図面

煙道における排ガスの測定箇所を示す図面(測定口の口径を記載)

緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法

届出書類(設置・変更)

別紙 1

ばい煙発生施設の構造

工場または事業場における施設番号			
名 称 お よ び 型 式			
設 置 年 月 日		年 月 日	年 月 日
着 手 予 定 年 月 日		年 月 日	年 月 日
使 用 開 始 予 定 年 月 日		年 月 日	年 月 日
規 模	伝 熱 面 積 (m ²)		
	バーナーの燃料の燃焼能力 (重油換算 l / h)		
	原料の処理能力 (t / h)		
	火格子面積または羽口面断面積 (m ²)		
	変圧器の定格容量 (KVA)		
	触媒に付着する炭素の燃焼能力 (kg / h)		
	焼 却 能 力 (kg / h)		
	乾 燥 施 設 の 容 量 (m ³)		
	電 流 容 量 (K A)		
	ポ ン プ の 動 力 (K W)		
	合成・漂白・濃縮能力 (m ³)		
	鋳型の造型能力 (kg / h)		
	フェノール樹脂の生成量 (t / h)		
混 合 施 設 の 容 量 (m ³)			

- 備考 1 設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、それぞれ記載すること。
- 2 規模の欄には、それぞれ該当する項目について記載すること。
- 3 ばい煙発生施設の構造概要図を添付すること。概要図は、主要寸法を記入し、日本工業規格 A 列 4 番の大きさに縮小したものまたは既存図面等を用いること。

事業場における固有番号または呼称を記入して下さい

施設の製造メーカー、名称、型式等を記入して下さい

既設施設の場合は、設置年月日を記入して下さい

新設施設の場合、工事着手予定日等を記入して下さい

ばい煙発生施設の規模を記入してください。

届出書類(設置・変更)

別紙 2

ばい煙発生施設の使用の方法

工場又は事業場における施設番号		事業場における固有番号または呼称を記入して下さい					
使用状況	1日の使用時間及び月使用日数等	施設の使用時間および使用日数を記入して下さい					
	季節変動						
原材料(ばい煙の発生に影響のあるものに限る。)	種類	使用原材料について記入して下さい					
	使用割合						
	原材料中の成分割合(%)	記載されている物質が原材料に含まれている場合は、含有率を記入してください					
	1日の使用量						
燃料または電力	種類						
	燃料中の成分割合(%)	灰分	いおう分	窒素分	灰分	いおう分	窒素分
	発熱量	燃料等について記載してください					
	通常の使用量						
	混焼割合						
排出ガス量(Nm ³ /h)		湿り		乾燥			
排出ガス中温度(℃)		排出ガスについて記載してください					
排出ガス中の酸素濃度(%)							
ばい煙の濃度	ばいじん(g/Nm ³)	最大	通常	最大	通常		
	いおう酸化物(容量比ppm)	最大	通常	最大	通常		
	カドミウムおよびその化合物(mg/Nm ³)	設置されるばい煙発生施設に排出基準が適用されている物質について、排出ガスに含まれる濃度を記入してください					
	塩素(mg/Nm ³)						
	塩化水素(mg/Nm ³)	最大	通常	最大	通常		
	弗素、弗化水素および弗化珪素(mg/Nm ³)	最大	通常	最大	通常		

	鉛およびその化合物 (mg / Nm ³)	最大	通常	最大	通常
	窒素酸化物 (容量比 ppm)	最大	通常	最大	通常
	アンチモンおよびその化合物 (mg / Nm ³)	最大	通常	最大	通常
	フエノール (mg / Nm ³)	最大	通常	最大	通常
ばい煙量	いおう酸化物 (Nm ³ / h)	最大	通常	最大	通常
参 考 事 項					

- 備考
- 1 原材料中の成分割合(%)の欄および燃料中の成分割合(%)の欄の記載にあたっては、重量比%または容量比%の別を明らかにすること。
 - 2 ばい煙の濃度は、乾きガス中の濃度とすること。
 - 3 ばい煙の濃度は、ばい煙処理施設がある場合は、処理後の濃度とすること。
 - 4 参考事項の欄には、ばい煙の排出状況に著しい変動のある施設についての一工程中の排出量の変動の状況、窒素酸化物の発生抑制のために採っている方法等を記載するほか、ガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関またはガソリン機関については、常用または非常用(専ら非常時において用いられるものをいう。)の別を明らかにすること。

届出書類(設置・変更)

別紙 3

ばい煙の処理の方法

ばい煙処理施設の工場又は事業場における施設番号		事業場における固有番号または呼称を記入して下さい		ばいじん いおう酸化物 カドミウムおよびその化合物 塩素 塩化水素 弗素、弗化水素および弗化珪素 鉛およびその化合物 窒素酸化物 アンチモンおよびその化合物 フエノール			
処理に係るばい煙発生施設の工場又は事業場における施設番号		事業場における固有番号または呼称を記入して下さい					
ばい煙処理施設の種類、名称及び型式		施設の製造メーカー、名称、型式等を記入して下さい					
設置年月日		既設施設の場合は、設置年月日を記入して下さい					
着手予定年月日		新設施設の場合、工事着手予定日等を記入して下さい					
使用開始予定年月日							
処理能力	排出ガス量 (Nm ³ /h)	最大	排出ガスについて記載してください	使用状況	1日の使用時間及び月使用日数等	時～時 時間/回 回/日 日/月	時～時 時間/回 回/日 日/月
		通常			季節変動		
	排出ガス温度 (℃)	処理前	排出出口の実高さ H _o (m)	排出出口の高さを記入して下さい			
		処理後		補正された排出出口の高さ H _e (m)	陣笠がない場合、補正後の排出出口の高さを記入して下さい		
	ばいじん (g/Nm ³)	処理前	排出速度 (m/s)	排出ガスの排出速度を記入して下さい			
		処理後		敷地境界までの最短水平距離 (m)			
	いおう酸化物 (容量比 ppm)	処理前					
		処理後					
	カドミウムおよびその化合物 (mg/Nm ³)	処理前					
		処理後					
	塩素 (mg/Nm ³)	処理前					
		処理後					
	塩化水素 (mg/Nm ³)	処理前	設置されるばい煙発生施設に排出基準が適用されている物質について、排出ガスに含まれる濃度を記入してください				
		処理後					
	弗素、弗化水素および弗化珪素 (mg/Nm ³)	処理前					
		処理後					
	鉛およびその化合物 (mg/Nm ³)	処理前					
		処理後					
	窒素酸化物 (容量比 ppm)	処理前					
		処理後					
アンチモンおよびその化合物 (mg/Nm ³)	処理前						
	処理後						
フエノール (mg/Nm ³)	処理前						
	処理後						
ばい煙量	いおう酸化物 (Nm ³ /h)	最大 処理前					
		最大 処理後					
		通常 処理前					
		通常 処理後					

備考 1 設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、それぞれ記載すること。

2 ばい煙の濃度は、乾きガス中の濃度とすること。

3 補正された排出出口の高さ H_e は大気汚染防止法施行規則第3条第2項、滋賀県公害防止条例施行規則別表第8の算式により算定すること。

4 ばい煙処理施設の構造図とその主要寸法を記入した概要図を添付すること。

届出書類(廃止・氏名等変更・承継)

使用廃止

- ばい煙発生施設等の使用廃止届出書
- 敷地内の建物配置図(廃止施設を図示)

氏名等変更

- ばい煙発生施設等の氏名変更届出書

承継

- 承継届出書
- 敷地内の建物配置図(承継施設を図示)