永源寺ダム警報車 詳細仕様書

車両基本条件等(追加装備品装着前)

全 長	4,900mm以内
全 幅	1,900mm以内
全 高	1,900mm以内
ホイールベース	2,600mm以上
最低地上高	185mm以上
最小回転半径	5.8m以下
室内高	1,200mm以上
最大トルク	200N・m以上
タイヤ	SUV用タイヤ標準装備

追加装備品(警報設備)の詳細

	名 称	規格等	基準品
(1)	散光式赤色警光灯	35W×4灯(回転・点滅)	AJS-12HMF-SW-RR
	リモコン式サーチライト搭載	中心光度20万cd、1台	HS-12A、左右360度連続回転、上方90度、下方40度、
	内蔵スピーカー	50W×2台	SPS-50N
	サイレンアンプ	50W×1台	SAP-520PBV-K
	トークスイッチ付マイクロホン	1台	有線
	その他取付金具、接続コード等	1式	
(2)	車載スピーカー	2台	UNI-PEX H-542
	車載用電力アンプ、鋼製保護カバー	150W×2系統	UNI-PEX NB-3002D
	SDレコーダー付ミキサーアンプ	1台	UNI-PEX NX-9500、SDU-200
	トークスイッチ付マイクロホン	1台	有線
	補助バッテリー、鋼製収納ケース	200Ah以上	
	走行充電器	100A	
	その他取付金具、接続コード等	1式	
(3)	車載用防災無線機移設	10W、149MHz	現有車両から移設
	アンテナ、接続ケーブル等	1式	新品
注意	上記(1)~(2)の製品で、入荷に時間を要するものは、発注者と協議の上、現有車両から移設して一時納品することとし、製品が入荷次第取り換えるものとする。 ただし、この場合においても令和8年3月31日までに取り換えを完了する必要がある。		