

農業農村整備事業用
滋賀県土地改良工事
積算基準

(令和 7 年 8 月 一部改定)

(令和 7 年 11 月 一部改定)

公表用閲覧図書

滋賀県農政水産部

R7 独自施工単価 一覧表

公表用

	番号	コード	施工単価条件表名		
【積み上げ型積算方式】					
	1 (1)	SQ0001	ほ場整備整地工 (基盤造成・畦畔築立) 標準区画0.3ha 以上		
	1 (2)	SQ0005	ほ場整備整地工 (基盤造成・畦畔築立) 標準区画0.3ha 未満		
	2	SQ0002	進入路整形工		
	3	SQ0003	畦畔整形工		
	4	SQ0004	一筆排水口		
	5	SQ2001	境界杭および用水表示杭設置		
	6	SR0001	ロングベンチフリューム(4000 機械布設)		
	7	SR0002	底面転圧 (ロングベンチフリューム用)		
	8	SR0003	ベンチフリューム用蓋板		
	9	SS0001	7-ム柵渠据付 (人力) 400 × 400 P=1.5m		
	10	SS0002	A 型アーム柵渠据付 (機械)		
	11	SS0003	B 型アーム柵渠据付 (機械)		
	12	ST0001	一筆高低測量		
	13	ST0002	打合せ (測量業務基準日額)		
	14	SV0001	資機材等の運搬費		
	15	SY0003	敷鉄板 (小運搬)		
【施工パッケージ型積算方式】					
	16	SQA001	SP コンクリート		
	17	SQA002	SP表層 (車道・路肩部)	R7.11一部改定	
	18	SQA003	SP表層 (歩道部)		
	19	SQA004	SP中間層 (車道・路肩部)	R7.11一部改定	
	20	SQA005	SP中間層 (歩道部)		
	21	SQA006	SP基層 (車道・路肩部)	R7.11一部改定	
	22	SQA007	SP基層 (歩道部)		
	23	SQA008	SPコンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		

SP 表層（車道・路肩部）	SQA002	—	施工単位	m ²
---------------	--------	---	------	----------------

適用範囲	舗装工における表層に適用する。 適用できる範囲 （１）アスファルト混合物が購入方式の場合 （２）施工箇所が車道・路肩部で１層当り平均仕上り厚が 70mm 以下の場合
規格摘要	１．車道・路肩部における表層のアスファルト混合物敷均し・締固め、アスファルト乳剤散布の他、砂の散布、舗装用器具、補助機械、型枠材料、加熱燃料、瀝青材飛散保護等、その施工に必要なすべての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 ２．アスファルト混合物の材料ロスを含む。（標準ロス率は、+0.07） ３．瀝青材料の材料ロスを含む。 なお、標準使用量は、タックコートの場合 43L/100m²、プライムコートの場合 126L/100m² とする。 ４．面積＝本線＋すりつけ部＋非常駐車帯とする。 ５．幅員にかかわらず機械施工が困難な場合は平均幅員 1.4m 未満を適用する。
補助文内容	平均幅員, 設計密度(参考) t/m ³ , 材料区分, 瀝青材料種類, 1 層当り平均仕上り厚, 長期割引単価区分

代表機労材規格

項目	代表機労材規格	単価コード	基礎単価式
機械	K1	アスファルトフィニッシャー [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 舗装幅 1.4～3.0m	F04501 基 (LE)
		アスファルトフィニッシャー [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	F04505 基 (LE)
		振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0.5～0.6t	M14181 基 (KY)
	K2	振動ローラ [搭乗式・コンパクト型・～低騒・排対型 (～3 次)] 質量 3～4t	F04062 基 (LE)
		タイヤローラ [普通型・～超低騒・排出ガス対策型 (2011・2014)] 質量 13～14t	F04103 基 (LE)
		振動コンパクタ [前進型] 機械質量 40～60kg	M14301 基 (KYD)
	K3	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)] 質量 3～4t	F04102 基 (LE)
		ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第 2 次基準値)] 質量 10t	F04201 基 (LE)
労務	R1	特殊作業員	R01002 基 (D3)
		普通作業員	R01003 基 (D3)
	R2	普通作業員	R01003 基 (D3)
		運転手 (特殊)	R01021 基 (D2)
	R3	土木一般世話役	R01001 基 (D3)
		特殊作業員	R01002 基 (D3)
	R4	土木一般世話役	R01001 基 (D3)
材料	Z1	密粒度アスコン (20)	J01002 基*表 6
		細粒度アスコン (13)	J01004 基*表 6
		開粒度アスコン (13)	J01006 基*表 6
	Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	P28003 基
		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	P28004 基
		ガソリン レギュラー スタンド	P34001 基
		軽油 パトロール給油	P34029 基

SP 表層（車道・路肩部）	SQA002	—	施工単位	m ²
---------------	--------	---	------	----------------

項 目		代表機労材規格	単価コード	基礎単価式
	Z3	ガソリン レギュラー スタンド	P34001	基
		軽油 パトロール給油	P34029	基
	Z4	軽油 パトロール給油	P34029	基
市場単価	S	—		

選定項目

平均幅員

平均幅員
1.4m 未満 1 層仕上厚 50mm 以下
1.4m 未満 1 層仕上厚 50mm 超 70mm 以下
1.4m 以上 3.0m 以下
3.0m 超

設計密度(参考)t/m3

設計密度(参考)t/m3
密粒度アスコン(20)
細粒度アスコン(13)
開粒度アスコン(13)
各種(2.35t/m3)
各種(2.30t/m3)

瀝青材料種類

瀝青材料種類
タックコート 各種
プライムコート 各種
無し

選定項目表

1 層当り平均仕上り厚の入力
 表 6

1 層当り平均仕上り厚	0
-------------	---

長期割引単価区分の選択
 表 7

平均幅員	長期割引単価区分	
	あり	なし
1.4m 以上 3.0m 以下	1	0
3.0m 超	1	0

選択条件

- ・ 賃料機械単価の長期割引を行う場合は、「あり」を選択する。
- ・ 長期割引を行わない場合は、「なし」を選択する。

材料規格の選択
 表 8

設計密度(参考)t/m3	種別区分	材料区分	単価コード
--------------	------	------	-------

SP 表層（車道・路肩部）	SQA002	—	施工単位	m ²
---------------	--------	---	------	----------------

材料規格の選択

表 8

設計密度(参考)t/m ³	種別区分	材料区分	単価コード
密粒度アスコン(20)	—	—	J01002
細粒度アスコン(13)	—	—	J01004
開粒度アスコン(13)	—	—	J01006
各種(2.35t/m ³)	新材	粗粒度アスコン(20)	J01001
		密粒度アスコン(13)	J01003
		密粒度アスコン(20F)	J01007
		密粒度アスコン(13F)	J01008
		密粒度ギャップアスコン(13)	J01005
		密粒度ギャップアスコン(13F)	J01011
	再生材	再生粗粒度アスコン(20)	J01015
		再生密粒度アスコン(20)	J01019
		再生密粒度アスコン(13)	J01016
各種(2.30t/m ³)	新材	細粒度アスコン(13F)	J01010
		細粒度ギャップアスコン(13F)	J01009
	再生材	再生細粒度アスコン(13)	J01017

選択条件

- ・「設計密度(参考)t/m³」欄に名称が記載されている材料については、材料規格の変更を行わないこと。
- ・前項以外の材料を使用する場合は、「各種(該当する設計密度)」を選択すること。
- ・材料規格の変更を行う場合は、「各種(該当する設計密度)」から類似する材料を選択して行うこと。
(「各種(該当する設計密度)」を選択し材料規格の変更をしない場合は代表材料規格となり、選択すべき材料規格と異なる場合があるので注意すること。)

SP 表層（車道・路肩部）	SQA002	—	施工単位	m ²
---------------	--------	---	------	----------------

作業日当り標準作業量

（1日・1層当り）

施工区分	平均幅員	1層当り仕上り 平均厚さ	単位	作業日当り 標準作業量
基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)	1.4m未満	50mm以下	m2	250 m2/日・層
		50mmを超え 70mm以下		230 m2/日・層
	1.4m以上 3.0m以下	70mm以下		1,300 m2/日・層
	3.0m超			2,300 m2/日・層

参考

材料

積算 条件	区 分			
	アスファルト混合物	標準締固 め後密度 (t/m ³)	アスファルト混合物	標準締固 め後密度 (t/m ³)
材料	密粒度アスコン（20）	2.35	細粒度アスコン（13）	2.30
	密粒度アスコン（13）	〃	細粒度アスコン（13F）	〃
	密粒度アスコン（20F）	〃	細粒度ギャップアスコン（13F）	〃
	密粒度アスコン（13F）	〃	再生細粒度アスコン（13）	〃
	密粒度ギャップアスコン（13）	〃	開粒度アスコン（13）	1.94
	密粒度ギャップアスコン（13F）	〃	各種 （1.90 以上 2.50t/m ³ 未満）	1.90 以上 2.50 未満
	粗粒度アスコン（20）	〃		
	再生密粒度アスコン（20）	〃		
	再生密粒度アスコン（13）	〃		
	再生粗粒度アスコン（20）	〃		

SP 中間層（車道・路肩部）	SQA004	—	施工単位	m ²
----------------	--------	---	------	----------------

適用範囲	舗装工における中間層に適用する。 適用できる範囲 （１）アスファルト混合物が購入方式の場合 （２）施工箇所が車道・路肩部で１層当り平均仕上り厚が 70mm 以下の場合			
規格摘要	1. 車道・路肩部における中間層のアスファルト混合物敷均し・締固め、アスファルト乳剤散布の他、砂の散布、舗装用器具、補助機械、型枠材料、加熱燃料、瀝青材飛散保護等、その施工に必要なすべての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. アスファルト混合物の材料ロスを含む。（標準ロス率は、+0.07） 3. 瀝青材料の材料ロスを含む。 なお、標準使用量は、タックコートの場合 43L/100m ² 、プライムコートの場合 126L/100m ² とする。 4. 面積＝本線＋すりつけ部＋非常駐車帯とする。 5. 幅員にかかわらず機械施工が困難な場合は平均幅員 1.4m 未満を適用する。			
補助文内容	平均幅員, 1 層当り平均仕上り厚, 設計密度(参考) t/m ³ , 瀝青材料種類, 材料区分, 長期割引単価区分			

代表機労材規格

項 目		代表機労材規格	単価コード	基礎単価式
機械	K1	アスファルトフィニッシャ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 舗装幅 1.4～3.0m	F04501	基 (LE)
		アスファルトフィニッシャ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	F04505	基 (LE)
		振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0.5～0.6t	M14181	基 (KY)
	K2	振動ローラ [搭乗式・コンパインド型・～低騒・排対型 (～3 次)] 質量 3～4t	F04062	基 (LE)
		タイヤローラ [普通型・～超低騒・排出ガス対策型 (2011・2014)] 質量 13～14t	F04103	基 (LE)
		振動コンパクタ [前進型] 機械質量 40～60kg	M14301	基 (KYD)
	K3	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)] 質量 3～4t	F04102	基 (LE)
		ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第 2 次基準値)] 質量 10t	F04201	基 (LE)
労務	R1	特殊作業員	R01002	基 (D3)
		普通作業員	R01003	基 (D3)
	R2	普通作業員	R01003	基 (D3)
		運転手 (特殊)	R01021	基 (D2)
	R3	土木一般世話役	R01001	基 (D3)
		特殊作業員	R01002	基 (D3)
	R4	土木一般世話役	R01001	基 (D3)
材料	Z1	細粒度アスコン (13)	J01004	基*表 6
		開粒度アスコン (13)	J01006	基*表 6
		再生粗粒度アスコン (20)	J01015	基*表 6
	Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	P28003	基
		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	P28004	基
		ガソリン レギュラー スタンド	P34001	基

SP 中間層（車道・路肩部）	SQA004	—	施工単位	m ²
----------------	--------	---	------	----------------

項 目	代表機材規格		単価コード	基礎単価式
	Z3	軽油 パトロール給油	P34029	基
		ガソリン レギュラー スタンド	P34001	基
		軽油 パトロール給油	P34029	基
	Z4	軽油 パトロール給油	P34029	基
市場単価	S	—		

選定項目

平均幅員

平均幅員
1.4m 未満 1 層仕上厚 50mm 以下
1.4m 未満 1 層仕上厚 50mm 超 70mm 以下
1.4m 以上 3.0m 以下
3.0m 超

設計密度(参考)t/m3)

設計密度(参考)t/m3)
再生粗粒度アスコン(20)
細粒度アスコン(13)
開粒度アスコン(13)
各種(2.35t/m3)
各種(2.30t/m3)

瀝青材料種類

瀝青材料種類
タックコート 各種
プライムコート 各種
無し

選定項目表

1 層当り平均仕上り厚の入力 表 6

1 層当り平均仕上り厚	0
-------------	---

長期割引単価区分の選択 表 7

平均幅員	長期割引単価区分	
	あり	なし
1.4m 以上 3.0m 以下	1	0
3.0m 超	1	0

選択条件

- ・ 賃料機械単価の長期割引を行う場合は、「あり」を選択する。
- ・ 長期割引を行わない場合は、「なし」を選択する。

材料の選択

表 8

設計密度(参考)t/m3)	種別区分	材料区分	コード
---------------	------	------	-----

SP 中間層（車道・路肩部）	SQA004	—	施工単位	m ²
----------------	--------	---	------	----------------

材料の選択

表 8

設計密度(参考)t/m ³	種別区分	材料区分	コード
再生粗粒度アスコン(20)	—	—	J01015
細粒度アスコン(13)	—	—	J01004
開粒度アスコン(13)	—	—	J01006
各種(2.35t/m ³)	新材	粗粒度アスコン(20)	J01001
		密粒度アスコン(20)	J01002
		密粒度アスコン(13)	J01003
		密粒度アスコン(20F)	J01007
		密粒度アスコン(13F)	J01008
		密粒度ギヤップアスコン(13)	J01005
		密粒度ギヤップアスコン(13F)	J01011
	再生材	再生密粒度アスコン(20)	J01019
		再生密粒度アスコン(13)	J01016
各種(2.30t/m ³)	新材	細粒度アスコン(13F)	J01010
		細粒度ギヤップアスコン(13F)	J01009
	再生材	再生細粒度アスコン(13)	J01017

選択条件

- ・「設計密度(参考)t/m³」欄に名称が記載されている材料については、材料規格の変更を行わないこと。
- ・前項以外の材料を使用する場合は、「各種(該当する設計密度)」を選択すること。
- ・材料規格の変更を行う場合は、「各種(該当する設計密度)」から類似する材料を選択して行うこと。
(「各種(該当する設計密度)」を選択し材料規格の変更をしない場合は代表材料規格となり、選択すべき材料規格と異なる場合があるので注意すること。)

SP 中間層（車道・路肩部）	SQA004	—	施工単位	m ²
----------------	--------	---	------	----------------

作業日当り標準作業量

（１日・１層当り）

施工区分	平均幅員	1層当り仕上り 平均厚さ	単位	作業日当り 標準作業量
基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)	1.4m未満	50mm以下	m2	250 m2/日・層
		50mmを超え 70mm以下		230 m2/日・層
	1.4m以上 3.0m以下	70mm以下		1,300 m2/日・層
	3.0m超			2,300 m2/日・層

参考

材料

積算 条件	区 分			
	アスファルト混合物	標準締固 め後密度 (t/m ³)	アスファルト混合物	標準締固 め後密度 (t/m ³)
材料	密粒度アスコン（20）	2.35	細粒度アスコン（13）	2.30
	密粒度アスコン（13）	〃	細粒度アスコン（13F）	〃
	密粒度アスコン（20F）	〃	細粒度ギャップアスコン（13F）	〃
	密粒度アスコン（13F）	〃	再生細粒度アスコン（13）	〃
	密粒度ギャップアスコン（13）	〃	開粒度アスコン（13）	1.94
	密粒度ギャップアスコン（13F）	〃	各種 （1.90 以上 2.50t/m ³ 未満）	1.90 以上 2.50 未満
	粗粒度アスコン（20）	〃		
	再生密粒度アスコン（20）	〃		
	再生密粒度アスコン（13）	〃		
	再生粗粒度アスコン（20）	〃		

SP 基層（車道・路肩部）	SQA006	—	施工単位	m ²
---------------	--------	---	------	----------------

適用範囲	舗装工における基層に適用する。 適用できる範囲 （１）アスファルト混合物が購入方式の場合 （２）施工箇所が車道・路肩部で１層当り平均仕上り厚が 70mm 以下の場合
規格摘要	１．車道・路肩部における基層のアスファルト混合物敷均し・締固め、アスファルト乳剤散布の他、砂の散布、舗装用器具、補助機械、型枠材料、加熱燃料、瀝青材飛散保護等、その施工に必要なすべての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 ２．アスファルト混合物の材料ロスを含む。（標準ロス率は、+0.07） ３．瀝青材料の材料ロスを含む。なお、標準使用量は、タックコートの場合 43L/100m²、プライムコートの場合 126L/100m² とする。 ４．面積＝本線＋すりつけ部＋非常駐車帯とする。 ５．幅員にかかわらず機械施工が困難な場合は平均幅員 1.4m 未満を適用する。
補助文内容	平均幅員, 設計密度(参考)t/m ³ , 瀝青材料種類, 1 層当り平均仕上り厚, 材料区分, 長期割引単価区分

代表機労材規格

項目	代表機労材規格	単価コード	基礎単価式
機械	K1	アスファルトフィニッシャ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 舗装幅 1.4～3.0m	F04501 基 (LE)
		アスファルトフィニッシャ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	F04505 基 (LE)
		振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0.5～0.6t	M14181 基 (KY)
	K2	振動ローラ [搭乗式・コンパインド型・～低騒・排対型 (～3 次)] 質量 3～4t	F04062 基 (LE)
		タイヤローラ [普通型・～超低騒・排出ガス対策型 (2011・2014)] 質量 13～14t	F04103 基 (LE)
		振動コンパクタ [前進型] 機械質量 40～60kg	M14301 基 (KYD)
	K3	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)] 質量 3～4t	F04102 基 (LE)
		ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第 2 次基準値)] 質量 10t	F04201 基 (LE)
労務	R1	特殊作業員	R01002 基 (D3)
		普通作業員	R01003 基 (D3)
	R2	普通作業員	R01003 基 (D3)
		運転手 (特殊)	R01021 基 (D2)
	R3	土木一般世話役	R01001 基 (D3)
		特殊作業員	R01002 基 (D3)
材料	R4	土木一般世話役	R01001 基 (D3)
	Z1	細粒度アスコン (13)	J01004 基*表 6
		開粒度アスコン (13)	J01006 基*表 6
		再生粗粒度アスコン (20)	J01015 基*表 6
	Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	P28003 基
		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	P28004 基
		ガソリン レギュラー スタンド	P34001 基
		軽油 パトロール給油	P34029 基
	Z3	ガソリン レギュラー スタンド	P34001 基

SP 基層（車道・路肩部）	SQA006	—	施工単位	m ²
---------------	--------	---	------	----------------

項 目	代表機労材規格		単価コード	基礎単価式
		軽油 パトロール給油	P34029	基
	Z4	軽油 パトロール給油	P34029	基
市場単価	S	—		

選定項目

平均幅員

平均幅員
1.4m 未満 1 層仕上厚 50mm 以下
1.4m 未満 1 層仕上厚 50mm 超 70mm 以下
1.4m 以上 3.0m 以下
3.0m 超

設計密度(参考)t/m3

設計密度(参考)t/m3
再生粗粒度アスコン(20)
細粒度アスコン(13)
開粒度アスコン(13)
各種(2.35t/m3)
各種(2.30t/m3)

瀝青材料種類

瀝青材料種類
タックコート 各種
プライムコート 各種
無し

選定項目表

1 層当り平均仕上り厚の入力

表 6

1 層当り平均仕上り厚	0
-------------	---

長期割引単価区分の選択

表 7

平均幅員	長期割引単価区分	
	あり	なし
1.4m 以上 3.0m 以下	1	0
3.0m 超	1	0

選択条件

- ・賃料機械単価の長期割引を行う場合は、「あり」を選択する。
- ・長期割引を行わない場合は、「なし」を選択する。

材料の選択

表 8

設計密度(参考)t/m3	種別区分	材料区分	コード
再生粗粒度アスコン(20)	—	—	J01015
細粒度アスコン(13)	—	—	J01004

SP 基層（車道・路肩部）	SQA006	—	施工単位	m ²
---------------	--------	---	------	----------------

材料の選択

表 8

設計密度(参考) t/m ³	種別区分	材料区分	コード
開粒度アスコン(13)	—	—	J01006
各種(2.35t/m ³)	新材	粗粒度アスコン(20)	J01001
		密粒度アスコン(20)	J01002
		密粒度アスコン(13)	J01003
		密粒度アスコン(20F)	J01007
		密粒度アスコン(13F)	J01008
		密粒度ギャップアスコン(13)	J01005
		密粒度ギャップアスコン(13F)	J01011
	再生材	再生密粒度アスコン(20)	J01019
		再生密粒度アスコン(13)	J01016
各種(2.30t/m ³)	新材	細粒度アスコン(13F)	J01010
		細粒度ギャップアスコン(13F)	J01009
	再生材	再生細粒度アスコン(13)	J01017

選択条件

- ・「設計密度(参考) t/m³」欄に名称が記載されている材料については、材料規格の変更を行わないこと。
- ・前項以外の材料を使用する場合は、「各種(該当する設計密度)」を選択すること。
- ・材料規格の変更を行う場合は、「各種(該当する設計密度)」から類似する材料を選択して行うこと。
（「各種(該当する設計密度)」を選択し材料規格の変更をしない場合は代表材料規格となり、選択すべき材料規格と異なる場合があるので注意すること。）

SP 基層（車道・路肩部）	SQA006	—	施工単位	m ²
---------------	--------	---	------	----------------

作業日当り標準作業量

（１日・１層当り）

施工区分	平均幅員	1 層当り仕上り 平均厚さ	単位	作業日当り 標準作業量
基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)	1. 4m未満	50mm以下	m2	250 m2/日・層
		50mmを超え 70mm以下		230 m2/日・層
	1. 4m以上 3. 0m以下	70mm以下		1, 300 m2/日・層
	3. 0m超			2, 300 m2/日・層

参考

材料

積算 条件	区 分			
材料	アスファルト混合物	標準締固 め後密度 (t/m ³)	アスファルト混合物	標準締固 め後密度 (t/m ³)
	密粒度アスコン（20）	2.35	細粒度アスコン（13）	2.30
	密粒度アスコン（13）	〃	細粒度アスコン（13F）	〃
	密粒度アスコン（20F）	〃	細粒度ギャップアスコン（13F）	〃
	密粒度アスコン（13F）	〃	再生細粒度アスコン（13）	〃
	密粒度ギャップアスコン（13）	〃	開粒度アスコン（13）	1.94
	密粒度ギャップアスコン（13F）	〃	各種 （1.90 以上 2.50t/m ³ 未満）	1.90 以上 2.50 未満
	粗粒度アスコン（20）	〃		
	再生密粒度アスコン（20）	〃		
	再生密粒度アスコン（13）	〃		
	再生粗粒度アスコン（20）	〃		

平均幅員		設計密度(参考) % ¹⁾ /m ³	道床材料種類	標準単価	機材構成比																	代表機材相場												備考
				K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：資料）			R				Z				S				
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S			
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	密粒度F13(20)	外カ-ト 各種		2,805.6	0.45	0.25	0.14	-	45.70	20.17	14.48	4.41	-	53.85	52.05	1.57	0.17	0.03		振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	密粒度F13(20)	アライ-ト 各種		2,891.1	0.43	0.24	0.13	-	44.34	19.57	14.05	4.28	-	55.23	50.52	4.48	0.17	0.03		振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	密粒度F13(20)	無し		2,638.8	0.43	0.26	0.15	-	44.02	21.44	15.40	4.69	-	55.55	55.32	0.18	0.04	-		振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		密粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	細粒度F13(13)	外カ-ト 各種		2,799.1	0.45	0.25	0.14	-	45.80	20.22	14.51	4.42	-	53.75	51.94	1.58	0.17	0.03		振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	細粒度F13(13)	アライ-ト 各種		2,884.6	0.43	0.24	0.13	-	44.45	19.62	14.08	4.29	-	55.12	50.40	4.49	0.17	0.03		振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	細粒度F13(13)	無し		2,632.3	0.43	0.26	0.15	-	44.13	21.50	15.43	4.71	-	55.44	55.21	0.18	0.04	-		振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		細粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	開粒度F13(13)	外カ-ト 各種		2,540.7	0.49	0.27	0.15	-	50.53	22.33	15.99	4.88	-	48.98	46.97	1.74	0.19	0.04		振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	開粒度F13(13)	アライ-ト 各種		2,626.2	0.49	0.27	0.15	-	48.83	21.55	15.47	4.72	-	50.68	45.49	4.94	0.18	0.04		振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	開粒度F13(13)	無し		2,373.9	0.47	0.29	0.16	-	48.94	23.84	17.11	5.22	-	50.59	50.34	0.20	0.04	-		振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		開粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	各種(2.35t/m ³)	外カ-ト 各種		2,805.6	0.45	0.25	0.14	-	45.70	20.17	14.48	4.41	-	53.85	52.05	1.57	0.17	0.03		振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	各種(2.35t/m ³)	アライ-ト 各種		2,891.1	0.43	0.24	0.13	-	44.34	19.57	14.05	4.28	-	55.23	50.52	4.48	0.17	0.03		振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	各種(2.35t/m ³)	無し		2,638.8	0.43	0.26	0.15	-	44.02	21.44	15.40	4.69	-	55.55	55.32	0.18	0.04	-		振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		密粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	各種(2.30t/m ³)	外カ-ト 各種		2,799.1	0.45	0.25	0.14	-	45.80	20.22	14.51	4.42	-	53.75	51.94	1.58	0.17	0.03		振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	各種(2.30t/m ³)	アライ-ト 各種		2,884.6	0.43	0.24	0.13	-	44.45	19.62	14.08	4.29	-	55.12	50.40	4.49	0.17	0.03		振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	各種(2.30t/m ³)	無し		2,632.3	0.43	0.26	0.15	-	44.13	21.50	15.43	4.71	-	55.44	55.21	0.18	0.04	-		振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		細粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	密粒度F13(20)	外カ-ト 各種		3,546.7	0.38	0.21	0.12	-	42.62	20.81	12.45	3.80	-	57.00	55.56	1.24	0.15	0.03		振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	密粒度F13(20)	アライ-ト 各種		3,632.2	0.37	0.21	0.12	-	41.62	20.32	12.16	3.71	-	58.01	54.25	3.57	0.14	0.03		振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	密粒度F13(20)	無し		3,382.4	0.36	0.22	0.12	-	41.18	21.82	13.05	3.98	-	58.46	58.27	0.15	0.03	-		振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		密粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	細粒度F13(13)	外カ-ト 各種		3,538.1	0.38	0.21	0.12	-	42.72	20.86	12.48	3.81	-	56.90	55.45	1.25	0.15	0.03		振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	細粒度F13(13)	アライ-ト 各種		3,623.6	0.38	0.21	0.12	-	41.71	20.37	12.18	3.72	-	57.91	54.14	3.58	0.14	0.03		振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	細粒度F13(13)	無し		3,373.8	0.36	0.22	0.12	-	41.29	21.88	13.09	3.99	-	58.35	58.16	0.15	0.03	-		振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		細粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	開粒度F13(13)	外カ-ト 各種		3,189.2	0.42	0.24	0.13	-	47.39	23.15	13.84	4.22	-	52.19	50.59	1.38	0.16	0.03		振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	開粒度F13(13)	アライ-ト 各種		3,274.7	0.41	0.23	0.13	-	46.15	22.54	13.48	4.11	-	53.44	49.26	3.96	0.16	0.03		振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	

案件区分		標準単価	機材構成比														代表機材相場										備考							
平均幅員	設計密度(参考)/m3		選定材料種類	K				R				Z				S				K (*印：資料)				R				Z				S		
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					K1	K2	K3		R1	R2	R3		R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満1層仕 上厚50mm超 70mm以下	開粒度F13(13)	無し	3,024.9	0.41	0.25	0.14	-	46.05	24.40	14.60	4.45	-	53.54	53.33	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-				
1.4m未満1層仕 上厚50mm超 70mm以下	各種(2.35t/m3)	外カト 各種	3,546.7	0.38	0.21	0.12	-	42.62	20.81	12.45	3.80	-	57.00	55.56	1.24	0.15	0.03	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-			
1.4m未満1層仕 上厚50mm超 70mm以下	各種(2.35t/m3)	アライント 各種	3,632.2	0.37	0.21	0.12	-	41.62	20.32	12.16	3.71	-	58.01	54.25	3.57	0.14	0.03	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-			
1.4m未満1層仕 上厚50mm超 70mm以下	各種(2.35t/m3)	無し	3,382.4	0.36	0.22	0.12	-	41.18	21.82	13.05	3.98	-	58.46	58.27	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-				
1.4m未満1層仕 上厚50mm超 70mm以下	各種(2.30t/m3)	外カト 各種	3,538.1	0.38	0.21	0.12	-	42.72	20.86	12.48	3.81	-	56.90	55.45	1.25	0.15	0.03	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-			
1.4m未満1層仕 上厚50mm超 70mm以下	各種(2.30t/m3)	アライント 各種	3,623.6	0.38	0.21	0.12	-	41.71	20.37	12.18	3.72	-	57.91	54.14	3.58	0.14	0.03	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-			
1.4m未満1層仕 上厚50mm超 70mm以下	各種(2.30t/m3)	無し	3,373.8	0.36	0.22	0.12	-	41.29	21.88	13.09	3.99	-	58.35	58.16	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-				
1.4m以上3.0m以下	密粒度F13(20)	外カト 各種	1,827.2	1.70	1.09	0.22	0.20	15.67	5.35	3.65	3.57	1.30	82.63	79.88	2.42	0.30	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規則）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引〔振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	＊	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-			
1.4m以上3.0m以下	密粒度F13(20)	アライント 各種	1,912.7	1.62	1.04	0.21	0.19	14.97	5.11	3.49	3.41	1.24	83.41	76.32	6.78	0.28	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規則）〕 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動0-引〔振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	＊	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-		
1.4m以上3.0m以下	密粒度F13(20)	無し	1,759.9	1.64	1.13	0.23	0.21	15.12	5.55	3.79	3.71	1.35	83.24	82.92	0.31	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規則）〕 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動0-引〔振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	＊	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-		
1.4m以上3.0m以下	密粒度F13(13)	外カト 各種	1,820.7	1.70	1.09	0.22	0.20	15.74	5.37	3.66	3.59	1.31	82.56	79.80	2.43	0.30	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規則）〕 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動0-引〔振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	＊	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	
1.4m以上3.0m以下	密粒度F13(13)	アライント 各種	1,906.2	1.62	1.04	0.21	0.19	15.03	5.13	3.50	3.42	1.25	83.35	76.24	6.80	0.28	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規則）〕 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動0-引〔振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	＊	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	
1.4m以上3.0m以下	密粒度F13(13)	無し	1,753.4	1.64	1.13	0.23	0.21	15.17	5.57	3.80	3.72	1.36	83.19	82.87	0.31	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規則）〕 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動0-引〔振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	＊	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-		
1.4m以上3.0m以下	密粒度F13(13)	外カト 各種	1,562.3	2.00	1.27	0.26	0.24	18.33	6.25	4.27	4.18	1.52	79.67	76.45	2.83	0.35	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規則）〕 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動0-引〔振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	＊	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	
1.4m以上3.0m以下	密粒度F13(13)	アライント 各種	1,647.8	1.88	1.21	0.24	0.22	17.38	5.93	4.05	3.96	1.44	80.74	72.50	7.87	0.33	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規則）〕 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動0-引〔振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	＊	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	
1.4m以上3.0m以下	密粒度F13(13)	無し	1,495	1.94	1.33	0.27	0.25	17.80	6.54	4.46	4.37	1.59	80.26	79.89	0.36	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規則）〕 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動0-引〔振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	＊	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-		
1.4m以上3.0m以下	各種(2.35t/m3)	外カト 各種	1,827.2	1.70	1.09	0.22	0.20	15.67	5.35	3.65	3.57	1.30	82.63	79.88	2.42	0.30	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規則）〕 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動0-引〔振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	＊	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	
1.4m以上3.0m以下	各種(2.35t/m3)	アライント 各種	1,912.7	1.62	1.04	0.21	0.19	14.97	5.11	3.49	3.41	1.24	83.41	76.32	6.78	0.28	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規則）〕 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動0-引〔振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	＊	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	
1.4m以上3.0m以下	各種(2.35t/m3)	無し	1,759.9	1.64	1.13	0.23	0.21	15.12	5.55	3.79	3.71	1.35	83.24	82.92	0.31	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規則）〕 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動0-引〔振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	＊	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-		
1.4m以上3.0m以下	各種(2.30t/m3)	外カト 各種	1,820.7	1.70	1.09	0.22	0.20	15.74	5.37	3.66	3.59	1.31	82.56	79.80	2.43	0.30	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規則）〕 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動0-引〔振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	＊	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	
1.4m以上3.0m以下	各種(2.30t/m3)	アライント 各種	1,906.2	1.62	1.04	0.21	0.19	15.03	5.13	3.50	3.42	1.25	83.35	76.24	6.80	0.28	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規則）〕 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動0-引〔振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	＊	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	
1.4m以上3.0m以下	各種(2.30t/m3)	無し	1,753.4	1.64	1.13	0.23	0.21	15.17	5.57	3.80	3.72	1.36	83.19	82.87	0.31	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規則）〕 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動0-引〔振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	＊	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-		
3.0m超	密粒度F13(20)	外カト 各種	1,723.2	1.44	0.92	0.14	0.14	10.68	3.84	2.16	2.13	0.77	87.88	84.70	2.57	0.51	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規則）〕 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ〔普通型・～超低騒音型・排出ガス対策型（2011・2014）〕 質量13～14t	＊	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	

案件区分				標準単価	機材構成比															代表機材相場												備考
平均幅員	設計密度(参考)/m3	道床材料種類	K				R	Z				S	K（*印：資料）				R				Z				S							
			K1		K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
3.0m超	密粒度F13(20)	アライト 各種	1,808.7	1.38	0.88	0.14	0.13	10.17	3.66	2.06	2.03	0.73	88.45	80.70	7.17	0.49	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・～超低騒、排出ガス対策型（2011・2014）] 質量13～14t	* ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）] 質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-		
3.0m超	密粒度F13(20)	無し	1,667.9	1.42	0.95	0.15	0.15	10.48	3.97	2.23	2.20	0.79	88.10	87.50	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・～超低騒、排出ガス対策型（2011・2014）] 質量13～14t	* ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）] 質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-			
3.0m超	細粒度F13(13)	外カト 各種	1,716.7	1.45	0.93	0.14	0.14	10.73	3.86	2.17	2.14	0.77	87.82	84.63	2.57	0.52	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・～超低騒、排出ガス対策型（2011・2014）] 質量13～14t	* ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）] 質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-		
3.0m超	細粒度F13(13)	アライト 各種	1,802.2	1.39	0.88	0.14	0.14	10.20	3.67	2.06	2.04	0.73	88.41	80.63	7.20	0.49	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・～超低騒、排出ガス対策型（2011・2014）] 質量13～14t	* ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）] 質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-		
3.0m超	細粒度F13(13)	無し	1,661.4	1.43	0.96	0.15	0.15	10.53	3.99	2.24	2.21	0.80	88.04	87.44	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・～超低騒、排出ガス対策型（2011・2014）] 質量13～14t	* ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）] 質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-			
3.0m超	開粒度F13(13)	外カト 各種	1,458.3	1.71	1.09	0.17	0.17	12.62	4.54	2.55	2.52	0.91	85.67	81.91	3.03	0.61	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・～超低騒、排出ガス対策型（2011・2014）] 質量13～14t	* ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）] 質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-		
3.0m超	開粒度F13(13)	アライト 各種	1,543.8	1.62	1.03	0.16	0.16	11.93	4.29	2.41	2.38	0.86	86.45	77.36	8.40	0.58	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・～超低騒、排出ガス対策型（2011・2014）] 質量13～14t	* ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）] 質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-		
3.0m超	開粒度F13(13)	無し	1,403	1.69	1.13	0.18	0.17	12.47	4.72	2.65	2.62	0.95	85.84	85.13	0.63	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・～超低騒、排出ガス対策型（2011・2014）] 質量13～14t	* ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）] 質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-			
3.0m超	各種(2.35t/m3)	外カト 各種	1,723.2	1.44	0.92	0.14	0.14	10.68	3.84	2.16	2.13	0.77	87.88	84.70	2.57	0.51	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・～超低騒、排出ガス対策型（2011・2014）] 質量13～14t	* ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）] 質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-		
3.0m超	各種(2.35t/m3)	アライト 各種	1,808.7	1.38	0.88	0.14	0.13	10.17	3.66	2.06	2.03	0.73	88.45	80.70	7.17	0.49	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・～超低騒、排出ガス対策型（2011・2014）] 質量13～14t	* ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）] 質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-		
3.0m超	各種(2.35t/m3)	無し	1,667.9	1.42	0.95	0.15	0.15	10.48	3.97	2.23	2.20	0.79	88.10	87.50	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・～超低騒、排出ガス対策型（2011・2014）] 質量13～14t	* ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）] 質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-			
3.0m超	各種(2.30t/m3)	外カト 各種	1,716.7	1.45	0.93	0.14	0.14	10.73	3.86	2.17	2.14	0.77	87.82	84.63	2.57	0.52	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・～超低騒、排出ガス対策型（2011・2014）] 質量13～14t	* ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）] 質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-		
3.0m超	各種(2.30t/m3)	アライト 各種	1,802.2	1.39	0.88	0.14	0.14	10.20	3.67	2.06	2.04	0.73	88.41	80.63	7.20	0.49	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・～超低騒、排出ガス対策型（2011・2014）] 質量13～14t	* ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）] 質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-		
3.0m超	各種(2.30t/m3)	無し	1,661.4	1.43	0.96	0.15	0.15	10.53	3.99	2.24	2.21	0.80	88.04	87.44	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ〔普通型・～超低騒、排出ガス対策型（2011・2014）] 質量13～14t	* ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）] 質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-			

案件区分		標準単価	機材構成比															代表機材相場												備考
平均幅員	設計密度(参考)(%)		混雑材料種類	K	R			Z					S	K (*印：資料)				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	再生粗粒度F2J(20)	外カ-ト 各種	2,529	0.50	0.28	0.15	-	50.75	22.42	16.06	4.90	-	48.75	46.73	1.75	0.19	0.04	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	再生粗粒度F2J(20)	アライ-ト 各種	2,614.5	0.49	0.27	0.15	-	49.04	21.64	15.54	4.74	-	50.47	45.26	4.96	0.18	0.04	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	再生粗粒度F2J(20)	無し	2,362.2	0.48	0.30	0.16	-	49.18	23.96	17.20	5.24	-	50.34	50.09	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	細粒度F2J(13)	外カ-ト 各種	2,799.1	0.45	0.25	0.14	-	45.80	20.22	14.51	4.42	-	53.75	51.94	1.58	0.17	0.03	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	細粒度F2J(13)	アライ-ト 各種	2,884.6	0.43	0.24	0.13	-	44.45	19.62	14.08	4.29	-	55.12	50.40	4.49	0.17	0.03	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	細粒度F2J(13)	無し	2,632.3	0.43	0.26	0.15	-	44.13	21.50	15.43	4.71	-	55.44	55.21	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	開粒度F2J(13)	外カ-ト 各種	2,540.7	0.49	0.27	0.15	-	50.53	22.33	15.99	4.88	-	48.98	46.97	1.74	0.19	0.04	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	開粒度F2J(13)	アライ-ト 各種	2,626.2	0.49	0.27	0.15	-	48.83	21.55	15.47	4.72	-	50.68	45.49	4.94	0.18	0.04	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	開粒度F2J(13)	無し	2,373.9	0.47	0.29	0.16	-	48.94	23.84	17.11	5.22	-	50.59	50.34	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	各種(2.35t/m3)	外カ-ト 各種	2,529	0.50	0.28	0.15	-	50.75	22.42	16.06	4.90	-	48.75	46.73	1.75	0.19	0.04	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	各種(2.35t/m3)	アライ-ト 各種	2,614.5	0.49	0.27	0.15	-	49.04	21.64	15.54	4.74	-	50.47	45.26	4.96	0.18	0.04	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	各種(2.35t/m3)	無し	2,362.2	0.48	0.30	0.16	-	49.18	23.96	17.20	5.24	-	50.34	50.09	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	各種(2.30t/m3)	外カ-ト 各種	2,799.1	0.45	0.25	0.14	-	45.80	20.22	14.51	4.42	-	53.75	51.94	1.58	0.17	0.03	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	各種(2.30t/m3)	アライ-ト 各種	2,884.6	0.43	0.24	0.13	-	44.45	19.62	14.08	4.29	-	55.12	50.40	4.49	0.17	0.03	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	各種(2.30t/m3)	無し	2,632.3	0.43	0.26	0.15	-	44.13	21.50	15.43	4.71	-	55.44	55.21	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	再生粗粒度F2J(20)	外カ-ト 各種	2,996	0.45	0.25	0.14	-	50.51	24.69	14.74	4.50	-	49.04	47.33	1.47	0.17	0.04	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	再生粗粒度F2J(20)	アライ-ト 各種	3,081.5	0.44	0.25	0.14	-	49.06	23.96	14.33	4.37	-	50.50	46.06	4.21	0.17	0.03	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	再生粗粒度F2J(20)	無し	2,831.7	0.44	0.27	0.15	-	49.20	26.07	15.59	4.76	-	50.36	50.13	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	細粒度F2J(13)	外カ-ト 各種	3,320.3	0.41	0.23	0.13	-	45.53	22.23	13.30	4.06	-	54.06	52.52	1.33	0.16	0.03	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	細粒度F2J(13)	アライ-ト 各種	3,405.7	0.39	0.22	0.12	-	44.37	21.67	12.96	3.95	-	55.24	51.23	3.81	0.15	0.03	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	細粒度F2J(13)	無し	3,155.9	0.39	0.24	0.13	-	44.14	23.39	13.99	4.27	-	55.47	55.27	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	開粒度F2J(13)	外カ-ト 各種	3,010.2	0.45	0.25	0.14	-	50.27	24.58	14.67	4.47	-	49.28	47.58	1.47	0.17	0.03	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	開粒度F2J(13)	アライ-ト 各種	3,095.7	0.43	0.24	0.14	-	48.83	23.85	14.26	4.35	-	50.74	46.32	4.19	0.17	0.03	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	

案件区分		標準単価	機材構成比															代表機材相場												備考			
平均幅員	設計密度(参考)(m3)		覆面材料種類	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：資材）		R				Z				S				
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	開粒度F13(13)	無し	2,845.9	0.44	0.27	0.15	-	48.96	25.94	15.52	4.73	-	50.60	50.37	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	カソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-			
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	各種(2.35t/m3)	外ワト 各種	2,996	0.45	0.25	0.14	-	50.51	24.69	14.74	4.50	-	49.04	47.33	1.47	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	カソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-			
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	各種(2.35t/m3)	アライメント 各種	3,081.5	0.44	0.25	0.14	-	49.06	23.96	14.33	4.37	-	50.50	46.06	4.21	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	カソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-			
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	各種(2.35t/m3)	無し	2,831.7	0.44	0.27	0.15	-	49.20	26.07	15.59	4.76	-	50.36	50.13	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	カソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-			
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	各種(2.30t/m3)	外ワト 各種	3,320.3	0.41	0.23	0.13	-	45.53	22.23	13.30	4.06	-	54.06	52.52	1.33	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	カソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-			
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	各種(2.30t/m3)	アライメント 各種	3,405.7	0.39	0.22	0.12	-	44.37	21.67	12.96	3.95	-	55.24	51.23	3.81	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	カソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-			
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	各種(2.30t/m3)	無し	3,155.9	0.39	0.24	0.13	-	44.14	23.39	13.99	4.27	-	55.47	55.27	0.16	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	カソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-			
1.4m以上3.0m以下	再生粗粒度F23(20)	外ワト 各種	1,550.6	2.01	1.28	0.26	0.24	18.46	6.30	4.30	4.21	1.53	79.53	76.29	2.85	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャー【ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引【振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)】 質量3～4t	*	タイヤローラ【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	
1.4m以上3.0m以下	再生粗粒度F23(20)	アライメント 各種	1,636.1	1.89	1.21	0.24	0.22	17.50	5.97	4.08	3.99	1.45	80.61	72.31	7.93	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャー【ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引【振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)】 質量3～4t	*	タイヤローラ【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	
1.4m以上3.0m以下	再生粗粒度F23(20)	無し	1,483.3	1.95	1.34	0.27	0.25	17.94	6.59	4.50	4.40	1.60	80.11	79.73	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャー【ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引【振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)】 質量3～4t	*	タイヤローラ【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	
1.4m以上3.0m以下	細粒度F13(13)	外ワト 各種	1,820.7	1.70	1.09	0.22	0.20	15.74	5.37	3.66	3.59	1.31	82.56	79.80	2.43	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャー【ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引【振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)】 質量3～4t	*	タイヤローラ【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	
1.4m以上3.0m以下	細粒度F13(13)	アライメント 各種	1,906.2	1.62	1.04	0.21	0.19	15.03	5.13	3.50	3.42	1.25	83.35	76.24	6.80	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャー【ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引【振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)】 質量3～4t	*	タイヤローラ【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	
1.4m以上3.0m以下	細粒度F13(13)	無し	1,753.4	1.64	1.13	0.23	0.21	15.17	5.57	3.80	3.72	1.36	83.19	82.87	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャー【ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引【振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)】 質量3～4t	*	タイヤローラ【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-	
1.4m以上3.0m以下	開粒度F13(13)	外ワト 各種	1,562.3	2.00	1.27	0.26	0.24	18.33	6.25	4.27	4.18	1.52	79.67	76.45	2.83	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャー【ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引【振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)】 質量3～4t	*	タイヤローラ【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	
1.4m以上3.0m以下	開粒度F13(13)	アライメント 各種	1,647.8	1.88	1.21	0.24	0.22	17.38	5.93	4.05	3.96	1.44	80.74	72.50	7.87	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャー【ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引【振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)】 質量3～4t	*	タイヤローラ【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	
1.4m以上3.0m以下	開粒度F13(13)	無し	1,495	1.94	1.33	0.27	0.25	17.80	6.54	4.46	4.37	1.59	80.26	79.89	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャー【ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引【振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)】 質量3～4t	*	タイヤローラ【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-	
1.4m以上3.0m以下	各種(2.35t/m3)	外ワト 各種	1,550.6	2.01	1.28	0.26	0.24	18.46	6.30	4.30	4.21	1.53	79.53	76.29	2.85	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャー【ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引【振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)】 質量3～4t	*	タイヤローラ【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	
1.4m以上3.0m以下	各種(2.35t/m3)	アライメント 各種	1,636.1	1.89	1.21	0.24	0.22	17.50	5.97	4.08	3.99	1.45	80.61	72.31	7.93	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャー【ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引【振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)】 質量3～4t	*	タイヤローラ【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	
1.4m以上3.0m以下	各種(2.35t/m3)	無し	1,483.3	1.95	1.34	0.27	0.25	17.94	6.59	4.50	4.40	1.60	80.11	79.73	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャー【ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引【振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)】 質量3～4t	*	タイヤローラ【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-	
1.4m以上3.0m以下	各種(2.30t/m3)	外ワト 各種	1,820.7	1.70	1.09	0.22	0.20	15.74	5.37	3.66	3.59	1.31	82.56	79.80	2.43	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャー【ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引【振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)】 質量3～4t	*	タイヤローラ【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	
1.4m以上3.0m以下	各種(2.30t/m3)	アライメント 各種	1,906.2	1.62	1.04	0.21	0.19	15.03	5.13	3.50	3.42	1.25	83.35	76.24	6.80	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャー【ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引【振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)】 質量3～4t	*	タイヤローラ【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	
1.4m以上3.0m以下	各種(2.30t/m3)	無し	1,753.4	1.64	1.13	0.23	0.21	15.17	5.57	3.80	3.72	1.36	83.19	82.87	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャー【ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引【振束式・3バッド型・～低騒-排対型(～3次)】 質量3～4t	*	タイヤローラ【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-	
3.0m超	再生粗粒度F23(20)	外ワト 各種	1,446.6	1.73	1.10	0.17	0.17	12.73	4.58	2.57	2.54	0.92	85.54	81.75	3.06	0.61	-	-	アスファルトフィニッシャー【ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）】 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011・2014）】 質量13～14t	*	ロードローラ【マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	

案件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材相場										備考		
平均幅員	設計密度(参考)(m3)	道床材料種類	K				R	R				Z	Z				S	K（*印：資料）				R				Z					S	
			K1		K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
3.0m超	再生粗粒度F2J(20)	アライント 各種	1,532.1	1.63	1.04	0.16	0.16	12.02	4.32	2.43	2.40	0.87	86.35	77.19	8.47	0.58	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型(2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 P K-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-		
3.0m超	再生粗粒度F2J(20)	無し	1,391.3	1.71	1.14	0.18	0.18	12.56	4.76	2.67	2.64	0.95	85.73	85.00	0.64	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型(2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン(20)	軽油 バトロール給油	-	-	-			
3.0m超	細粒度F2J(13)	外カト 各種	1,716.7	1.45	0.93	0.14	0.14	10.73	3.86	2.17	2.14	0.77	87.82	84.63	2.57	0.52	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型(2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 P K-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-		
3.0m超	細粒度F2J(13)	アライント 各種	1,802.2	1.39	0.88	0.14	0.14	10.20	3.67	2.06	2.04	0.73	88.41	80.63	7.20	0.49	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型(2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 P K-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-		
3.0m超	細粒度F2J(13)	無し	1,661.4	1.43	0.96	0.15	0.15	10.53	3.99	2.24	2.21	0.80	88.04	87.44	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型(2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン(13)	軽油 バトロール給油	-	-	-			
3.0m超	開粒度F2J(13)	外カト 各種	1,458.3	1.71	1.09	0.17	0.17	12.62	4.54	2.55	2.52	0.91	85.67	81.91	3.03	0.61	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型(2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 P K-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-		
3.0m超	開粒度F2J(13)	アライント 各種	1,543.8	1.62	1.03	0.16	0.16	11.93	4.29	2.41	2.38	0.86	86.45	77.36	8.40	0.58	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型(2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 P K-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-		
3.0m超	開粒度F2J(13)	無し	1,403	1.69	1.13	0.18	0.17	12.47	4.72	2.65	2.62	0.95	85.84	85.13	0.63	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型(2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン(13)	軽油 バトロール給油	-	-	-			
3.0m超	各種(2.35t/m3)	外カト 各種	1,446.6	1.73	1.10	0.17	0.17	12.73	4.58	2.57	2.54	0.92	85.54	81.75	3.06	0.61	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型(2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 P K-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-		
3.0m超	各種(2.35t/m3)	アライント 各種	1,532.1	1.63	1.04	0.16	0.16	12.02	4.32	2.43	2.40	0.87	86.35	77.19	8.47	0.58	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型(2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 P K-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-		
3.0m超	各種(2.35t/m3)	無し	1,391.3	1.71	1.14	0.18	0.18	12.56	4.76	2.67	2.64	0.95	85.73	85.00	0.64	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型(2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン(20)	軽油 バトロール給油	-	-	-			
3.0m超	各種(2.30t/m3)	外カト 各種	1,716.7	1.45	0.93	0.14	0.14	10.73	3.86	2.17	2.14	0.77	87.82	84.63	2.57	0.52	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型(2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 P K-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-		
3.0m超	各種(2.30t/m3)	アライント 各種	1,802.2	1.39	0.88	0.14	0.14	10.20	3.67	2.06	2.04	0.73	88.41	80.63	7.20	0.49	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型(2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 P K-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-		
3.0m超	各種(2.30t/m3)	無し	1,661.4	1.43	0.96	0.15	0.15	10.53	3.99	2.24	2.21	0.80	88.04	87.44	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型(2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン(13)	軽油 バトロール給油	-	-	-			

案件区分		標準単価	機材構成比														代表機材相場										備考				
平均幅員 m3	設計密度(参考) m3		選定材料種類	K	R			Z				S			K (*印：資料)				R				Z					S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4		
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	再生粗粒度F2J(20)	外カ-ト 各種	2,529	0.50	0.28	0.15	-	50.75	22.42	16.06	4.90	-	48.75	46.73	1.75	0.19	0.04	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	再生粗粒度F2J(20)	アライ-ト 各種	2,614.5	0.49	0.27	0.15	-	49.04	21.64	15.54	4.74	-	50.47	45.26	4.96	0.18	0.04	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	再生粗粒度F2J(20)	無し	2,362.2	0.48	0.30	0.16	-	49.18	23.96	17.20	5.24	-	50.34	50.09	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	細粒度F2J(13)	外カ-ト 各種	2,799.1	0.45	0.25	0.14	-	45.80	20.22	14.51	4.42	-	53.75	51.94	1.58	0.17	0.03	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	細粒度F2J(13)	アライ-ト 各種	2,884.6	0.43	0.24	0.13	-	44.45	19.62	14.08	4.29	-	55.12	50.40	4.49	0.17	0.03	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	細粒度F2J(13)	無し	2,632.3	0.43	0.26	0.15	-	44.13	21.50	15.43	4.71	-	55.44	55.21	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	開粒度F2J(13)	外カ-ト 各種	2,540.7	0.49	0.27	0.15	-	50.53	22.33	15.99	4.88	-	48.98	46.97	1.74	0.19	0.04	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	開粒度F2J(13)	アライ-ト 各種	2,626.2	0.49	0.27	0.15	-	48.83	21.55	15.47	4.72	-	50.68	45.49	4.94	0.18	0.04	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	開粒度F2J(13)	無し	2,373.9	0.47	0.29	0.16	-	48.94	23.84	17.11	5.22	-	50.59	50.34	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	各種(2.35t/m3)	外カ-ト 各種	2,529	0.50	0.28	0.15	-	50.75	22.42	16.06	4.90	-	48.75	46.73	1.75	0.19	0.04	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	各種(2.35t/m3)	アライ-ト 各種	2,614.5	0.49	0.27	0.15	-	49.04	21.64	15.54	4.74	-	50.47	45.26	4.96	0.18	0.04	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	各種(2.35t/m3)	無し	2,362.2	0.48	0.30	0.16	-	49.18	23.96	17.20	5.24	-	50.34	50.09	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	各種(2.30t/m3)	外カ-ト 各種	2,799.1	0.45	0.25	0.14	-	45.80	20.22	14.51	4.42	-	53.75	51.94	1.58	0.17	0.03	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	各種(2.30t/m3)	アライ-ト 各種	2,884.6	0.43	0.24	0.13	-	44.45	19.62	14.08	4.29	-	55.12	50.40	4.49	0.17	0.03	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm以下	各種(2.30t/m3)	無し	2,632.3	0.43	0.26	0.15	-	44.13	21.50	15.43	4.71	-	55.44	55.21	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	再生粗粒度F2J(20)	外カ-ト 各種	2,996	0.45	0.25	0.14	-	50.51	24.69	14.74	4.50	-	49.04	47.33	1.47	0.17	0.04	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	再生粗粒度F2J(20)	アライ-ト 各種	3,081.5	0.44	0.25	0.14	-	49.06	23.96	14.33	4.37	-	50.50	46.06	4.21	0.17	0.03	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	再生粗粒度F2J(20)	無し	2,831.7	0.44	0.27	0.15	-	49.20	26.07	15.59	4.76	-	50.36	50.13	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	細粒度F2J(13)	外カ-ト 各種	3,320.3	0.41	0.23	0.13	-	45.53	22.23	13.30	4.06	-	54.06	52.52	1.33	0.16	0.03	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	細粒度F2J(13)	アライ-ト 各種	3,405.7	0.39	0.22	0.12	-	44.37	21.67	12.96	3.95	-	55.24	51.23	3.81	0.15	0.03	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	細粒度F2J(13)	無し	3,155.9	0.39	0.24	0.13	-	44.14	23.39	13.99	4.27	-	55.47	55.27	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	開粒度F2J(13)	外カ-ト 各種	3,010.2	0.45	0.25	0.14	-	50.27	24.58	14.67	4.47	-	49.28	47.58	1.47	0.17	0.03	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	開粒度F2J(13)	アライ-ト 各種	3,095.7	0.43	0.24	0.14	-	48.83	23.85	14.26	4.35	-	50.74	46.32	4.19	0.17	0.03	振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトルール給油	-	

案件区分		標準単価	機材構成比															代表機材相場												備考		
平均幅員	設計密度(参考)/m3		覆層材料種類	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：資料）			R				Z					S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	開粒度F13(13)	無し	2,845.9	0.44	0.27	0.15	-	48.96	25.94	15.52	4.73	-	50.60	50.37	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	カソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	各種(2.35t/m3)	外カ-ト 各種	2,996	0.45	0.25	0.14	-	50.51	24.69	14.74	4.50	-	49.04	47.33	1.47	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	カソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	各種(2.35t/m3)	ア-イ(13)-ト 各種	3,081.5	0.44	0.25	0.14	-	49.06	23.96	14.33	4.37	-	50.50	46.06	4.21	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	カソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	各種(2.35t/m3)	無し	2,831.7	0.44	0.27	0.15	-	49.20	26.07	15.59	4.76	-	50.36	50.13	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（20）	カソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	各種(2.30t/m3)	外カ-ト 各種	3,320.3	0.41	0.23	0.13	-	45.53	22.23	13.30	4.06	-	54.06	52.52	1.33	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	カソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	各種(2.30t/m3)	ア-イ(13)-ト 各種	3,405.7	0.39	0.22	0.12	-	44.37	21.67	12.96	3.95	-	55.24	51.23	3.81	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	カソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-		
1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下	各種(2.30t/m3)	無し	3,155.9	0.39	0.24	0.13	-	44.14	23.39	13.99	4.27	-	55.47	55.27	0.16	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（13）	カソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-		
1.4m以上3.0m以下	再生粗粒度F23(20)	外カ-ト 各種	1,550.6	2.01	1.28	0.26	0.24	18.46	6.30	4.30	4.21	1.53	79.53	76.29	2.85	0.35	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引〔振束式・3バ-ド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-
1.4m以上3.0m以下	再生粗粒度F23(20)	ア-イ(13)-ト 各種	1,636.1	1.89	1.21	0.24	0.22	17.50	5.97	4.08	3.99	1.45	80.61	72.31	7.93	0.33	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引〔振束式・3バ-ド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-
1.4m以上3.0m以下	再生粗粒度F23(20)	無し	1,483.3	1.95	1.34	0.27	0.25	17.94	6.59	4.50	4.40	1.60	80.11	79.73	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引〔振束式・3バ-ド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-
1.4m以上3.0m以下	細粒度F13(13)	外カ-ト 各種	1,820.7	1.70	1.09	0.22	0.20	15.74	5.37	3.66	3.59	1.31	82.56	79.80	2.43	0.30	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引〔振束式・3バ-ド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-
1.4m以上3.0m以下	細粒度F13(13)	ア-イ(13)-ト 各種	1,906.2	1.62	1.04	0.21	0.19	15.03	5.13	3.50	3.42	1.25	83.35	76.24	6.80	0.28	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引〔振束式・3バ-ド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-
1.4m以上3.0m以下	細粒度F13(13)	無し	1,753.4	1.64	1.13	0.23	0.21	15.17	5.57	3.80	3.72	1.36	83.19	82.87	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引〔振束式・3バ-ド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-
1.4m以上3.0m以下	開粒度F13(13)	外カ-ト 各種	1,562.3	2.00	1.27	0.26	0.24	18.33	6.25	4.27	4.18	1.52	79.67	76.45	2.83	0.35	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引〔振束式・3バ-ド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-
1.4m以上3.0m以下	開粒度F13(13)	ア-イ(13)-ト 各種	1,647.8	1.88	1.21	0.24	0.22	17.38	5.93	4.05	3.96	1.44	80.74	72.50	7.87	0.33	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引〔振束式・3バ-ド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-
1.4m以上3.0m以下	開粒度F13(13)	無し	1,495	1.94	1.33	0.27	0.25	17.80	6.54	4.46	4.37	1.59	80.26	79.89	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引〔振束式・3バ-ド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-
1.4m以上3.0m以下	各種(2.35t/m3)	外カ-ト 各種	1,550.6	2.01	1.28	0.26	0.24	18.46	6.30	4.30	4.21	1.53	79.53	76.29	2.85	0.35	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引〔振束式・3バ-ド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-
1.4m以上3.0m以下	各種(2.35t/m3)	ア-イ(13)-ト 各種	1,636.1	1.89	1.21	0.24	0.22	17.50	5.97	4.08	3.99	1.45	80.61	72.31	7.93	0.33	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引〔振束式・3バ-ド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-
1.4m以上3.0m以下	各種(2.35t/m3)	無し	1,483.3	1.95	1.34	0.27	0.25	17.94	6.59	4.50	4.40	1.60	80.11	79.73	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引〔振束式・3バ-ド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 バトロール給油	-	-	-
1.4m以上3.0m以下	各種(2.30t/m3)	外カ-ト 各種	1,820.7	1.70	1.09	0.22	0.20	15.74	5.37	3.66	3.59	1.31	82.56	79.80	2.43	0.30	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引〔振束式・3バ-ド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-
1.4m以上3.0m以下	各種(2.30t/m3)	ア-イ(13)-ト 各種	1,906.2	1.62	1.04	0.21	0.19	15.03	5.13	3.50	3.42	1.25	83.35	76.24	6.80	0.28	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引〔振束式・3バ-ド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-
1.4m以上3.0m以下	各種(2.30t/m3)	無し	1,753.4	1.64	1.13	0.23	0.21	15.17	5.57	3.80	3.72	1.36	83.19	82.87	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動0-引〔振束式・3バ-ド型・～低騒-排対型(～3次)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	軽油 バトロール給油	-	-	-
3.0m超	再生粗粒度F23(20)	外カ-ト 各種	1,446.6	1.73	1.10	0.17	0.17	12.73	4.58	2.57	2.54	0.92	85.54	81.75	3.06	0.61	-	-	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・～超低騒音型・排出ガス対策型（2011・2014）〕 質量13～14t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-

案件区分			標準単価	機材構成比															代表機材相場										備考				
平均幅員	設計密度(参考) t/m3	選育材料種類		K	K				R	R				Z	Z				S	K (*印：資料)				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
3.0m超	再生粗粒度F1J(20)	アライント 各種	1,532.1	1.63	1.04	0.16	0.16	12.02	4.32	2.43	2.40	0.87	86.35	77.19	8.47	0.58	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型 (2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン (2 0)	アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
3.0m超	再生粗粒度F1J(20)	無し	1,391.3	1.71	1.14	0.18	0.18	12.56	4.76	2.67	2.64	0.95	85.73	85.00	0.64	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型 (2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン (2 0)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
3.0m超	細粒度F1J(13)	外カト 各種	1,716.7	1.45	0.93	0.14	0.14	10.73	3.86	2.17	2.14	0.77	87.82	84.63	2.57	0.52	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型 (2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン (1 3)	アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
3.0m超	細粒度F1J(13)	アライント 各種	1,802.2	1.39	0.88	0.14	0.14	10.20	3.67	2.06	2.04	0.73	88.41	80.63	7.20	0.49	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型 (2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン (1 3)	アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
3.0m超	細粒度F1J(13)	無し	1,661.4	1.43	0.96	0.15	0.15	10.53	3.99	2.24	2.21	0.80	88.04	87.44	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型 (2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン (1 3)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
3.0m超	開粒度F1J(13)	外カト 各種	1,458.3	1.71	1.09	0.17	0.17	12.62	4.54	2.55	2.52	0.91	85.67	81.91	3.03	0.61	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型 (2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン (1 3)	アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
3.0m超	開粒度F1J(13)	アライント 各種	1,543.8	1.62	1.03	0.16	0.16	11.93	4.29	2.41	2.38	0.86	86.45	77.36	8.40	0.58	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型 (2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン (1 3)	アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
3.0m超	開粒度F1J(13)	無し	1,403	1.69	1.13	0.18	0.17	12.47	4.72	2.65	2.62	0.95	85.84	85.13	0.63	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型 (2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン (1 3)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
3.0m超	各種(2.35t/m3)	外カト 各種	1,446.6	1.73	1.10	0.17	0.17	12.73	4.58	2.57	2.54	0.92	85.54	81.75	3.06	0.61	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型 (2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン (2 0)	アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
3.0m超	各種(2.35t/m3)	アライント 各種	1,532.1	1.63	1.04	0.16	0.16	12.02	4.32	2.43	2.40	0.87	86.35	77.19	8.47	0.58	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型 (2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン (2 0)	アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
3.0m超	各種(2.35t/m3)	無し	1,391.3	1.71	1.14	0.18	0.18	12.56	4.76	2.67	2.64	0.95	85.73	85.00	0.64	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型 (2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン (2 0)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
3.0m超	各種(2.30t/m3)	外カト 各種	1,716.7	1.45	0.93	0.14	0.14	10.73	3.86	2.17	2.14	0.77	87.82	84.63	2.57	0.52	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型 (2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン (1 3)	アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
3.0m超	各種(2.30t/m3)	アライント 各種	1,802.2	1.39	0.88	0.14	0.14	10.20	3.67	2.06	2.04	0.73	88.41	80.63	7.20	0.49	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型 (2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン (1 3)	アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
3.0m超	各種(2.30t/m3)	無し	1,661.4	1.43	0.96	0.15	0.15	10.53	3.99	2.24	2.21	0.80	88.04	87.44	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	・ タイヤローラ〔普通型・～超低騒音・排出ガス対策型 (2011・2014)] 質量13～14t	・ ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t	・ 普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン (1 3)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			